

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grup-p-338525.html>



Logitech Rally Bar Huddle system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	6 223,99 zł
Cena netto	5 060,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMWR
Kod producenta	960-001501
Kod EAN	5099206115170
Zakres kąta nachylenia	-32 - 32°
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	83 dB
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Impedancja wyjściowa	4 ?
Poprzeczny punkt widzenia	120°
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Napięcie wyjściowe DC	19 V
Długość kabla HDMI	2 m
PTZ	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Moc głośnika	8 W
Poziomy punkt widzenia	113°
Typ HD	4K Ultra HD
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	78,9 mm
Szerokość produktu	549,6 mm
Głębokość produktu	76 mm
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Waga produktu	1,8 kg
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Przewody	DC,USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny,HDMI
Kancelacja echa	Tak
Kolor produktu	Grafitowy
Zakres przesuwania	-48 - 48°
Średnica sterownika	5,5 cm
Wi-Fi	Tak
Typ prywatności	Przykrywka
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.,Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.,Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Kamera prywatności	Tak
Maksymalna długość przewodu kamery	2,2 m
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
Cyfrowy zoom	4x
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Typ aparatu/kamery	Pojedynczy obiektyw
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Bluetooth	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Wbudowane głośniki	Tak
Czułość mikrofonu	-36 dB

Teleobecność	Nie
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Obszar doboru mikrofonu	7 m
Prąd	2,1 A
Pionowy punkt widzenia	80°

Opis produktu

- Gwarancja: F024M