

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grup-p-338525.html>



Logitech Rally Bar Huddle system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	5 918,99 zł
Cena netto	4 812,19 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMWR
Kod producenta	960-001501
Kod EAN	5099206115170
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Głębokość produktu	76 mm
Prąd	2,1 A
Wysokość produktu	78,9 mm
Czułość mikrofonu	-36 dB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Typ aparatu/kamery	Pojedynczy obiektyw
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kamera prywatności	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Bluetooth	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Moc głośnika	8 W
Wi-Fi	Tak
Długość kabla HDMI	2 m
Przewody	USB Type-A na USB Type-C,DC,HDMI,Prąd przemienny
Impedancja wyjściowa	4 ?
Pionowy punkt widzenia	80°
Teleobecność	Nie

Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Maksymalna długość przewodu kamery	2,2 m
Średnica sterownika	5,5 cm
Kancelacja echa	Tak
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Poziomy punkt widzenia	113°
Napięcie wyjściowe DC	19 V
Waga produktu	1,8 kg
Zakres kąta nachylenia	-32 - 32°
Szerokość produktu	549,6 mm
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Możliwość przybliżenia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 70 °C
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Typ prywatności	Przykrywka
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Wbudowane głośniki	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Typ HD	4K Ultra HD
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Kolor produktu	Grafitowy
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Poprzeczny punkt widzenia	120°
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	83 dB
Obszar doboru mikrofonu	7 m
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Cyfrowy zoom	4x
Zakres przesuwania	-48 - 48°
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Ilość portów wyjściowych HDMI	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M