

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-mini-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grupow-p-331649.html>



Logitech Rally Bar Mini system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	9 525,99 zł
Cena netto	7 744,71 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYE
Kod producenta	960-001351
Kod EAN	5099206093126
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Napięcie wejściowe DC	19 V
Pojemność baterii	0,675 Wh
Pionowy punkt widzenia	80,7°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Interfejs pilota	Bluetooth
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	90 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Poprzeczny punkt widzenia	120°
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
PTZ	Tak
Ilość portów HDMI	3
Poziomy punkt widzenia	113°
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	6,29 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10

Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	212 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	200 mm
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	804 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość portów wyjściowych HDMI	2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Wysokość produktu	91,4 mm
Kancelacja echa	Tak
Szerokość produktu	719 mm
Zakres przesuwania	-25 - 25°
Głębokość produktu	101 mm
Typ wtyczki zasilającej	Typu C
Wysokość opakowania	199 mm
Emisja ciepła	64 BTU/h
Waga wraz z opakowaniem	5,8 kg
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Waga produktu	4,03 kg
Zawartość opakowania	Rally Bar Mini Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB Pilot Zaślepka obiektywu głównego i wizjera AI Dokumentacja użytkownika
Szerokość opakowania	191 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Przewody	USB Type-A na USB Type-C,DC,HDMI,Prąd przemienny
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Type-C
Głębokość opakowania	789 mm
Możliwość przybliżenia	Tak
Kolor produktu	Biały
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Redukcja hałasu	Tak

Rodzaj baterii	Litowa
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.
Zakres kąta nachylenia	-15 - 15°
Czułość mikrofonu	-36 dB
Wi-Fi	Tak
Cyfrowy zoom	4x
Obsługiwane tryby wideo	2160p,720p,1440p,576p,900p
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Liczba obsługiwanych baterii	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Prąd	4,754 A
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Poziom wyjściowy	92/99 dB
Długość kabla HDMI	2 m
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Typ HD	4K Ultra HD
Mikrofon	Tak
Teleobecność	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M