Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-mini-system-videokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grupow-p-331649.html



Logitech Rally Bar Mini system videokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	**10 490,99 zł**
Cena netto	**8 529,26 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGYE**
Kod producenta	**960-001351**
Kod EAN	**5099206093126**
Waga wraz z opakowaniem	**5,8 kg**
Zawartość opakowania	**Rally Bar Mini Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB Pilot Zaślepka obiektywu głównego i wizjera AI Dokumentacja użytkownika**
Waga produktu	**4,03 kg**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Szerokość opakowania	**191 mm**
Obsługiwany typ USB	**USB Type-C,USB Typu-A**
Przewody	**USB Type-A na USB Type-C,DC,Prąd przemienny,HDMI**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Głębokość opakowania	**789 mm**
Typ kierunku mikrofonu	**Wielokierunkowy**
Kolor produktu	**Biały**
Redukcja hałasu	**Tak**
Czułość mikrofonu	**-36 dB**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Częstotliwość mikrofonu	**90 - 16000 Hz**
Rodzaj baterii	**Litowa**
Prąd	**4,754 A**
Wi-Fi	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Typ produktu	**System wideokonferencji grupowych**

Moc wyjściowa (RMS)	**8 W**
Ostrzeżenia	**Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Przechowywać z dala od dzieci.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.**
Częstotliwość próbkowania	**0 - 48 kHz**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 15°**
Cyfrowy zoom	**4x**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,1440p,576p,900p,2160p**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Napięcie wejściowe DC	**19 V**
Pojemność baterii	**0,675 Wh**
Długość kabla zasilającego	**2,5 m**
Kształtowanie wiązki dźwięku	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	**90 dB**
Długość kabla HDMI	**2 m**
Poziom wyjściowy	**92/99 dB**
Karta sieciowa	**Tak**
Poprzeczny punkt widzenia	**120°**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**6**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
PTZ	**Tak**
Teleobecność	**Nie**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Poziomy punt widzenia	**113°**
Obszar dobioru mikrofonu	**4,5 m**
Ilość portów HDMI	**3**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**6,29 kg**
Pionowy punkt widzenia	**80,7°**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b**

W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Interfejs pilota	**Bluetooth**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**212 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**200 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 11.0 Big Sur**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**804 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ilość portów wejściowych HDMI	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit AES**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kancelacja echa	**Tak**
Wysokość produktu	**91,4 mm**
Zakres przesuwania	**-25 - 25°**
Szerokość produktu	**719 mm**
Typ wtyczki zasilającej	**Typu C**
Głębokość produktu	**101 mm**
Emisja ciepła	**64 BTU/h**
Wysokość opakowania	**199 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M