Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-system-videokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grupowych-p-331648.html



Logitech Rally Bar system videokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	**12 427,99 zł**
Cena netto	**10 104,06 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGYD**
Kod producenta	**960-001323**
Kod EAN	**5099206089365**
Zawartość opakowania	**Rally Bar Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB Pilot Zaślepka obiektywu głównego i wizjera AI Dokumentacja produktu**
Waga wraz z opakowaniem	**9,3 kg**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Waga produktu	**7,08 kg**
Obsługiwany typ USB	**USB Type-C,USB Typu-A**
Szerokość opakowania	**207 mm**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Przewody	**HDMI,DC,USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny**
Typ kierunku mikrofonu	**Wielokierunkowy**
Głębokość opakowania	**989 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.**
Kolor produktu	**Biały**
Czułość mikrofonu	**-36 dB**
Cyfrowy zoom	**3x**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Rodzaj baterii	**Litowa**

Częstotliwość mikrofonu	**90 - 16000 Hz**
Wi-Fi	**Tak**
Prąd	**4,754 A**
Kształtowanie wiązki dźwięku	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Poziom wyjściowy	**92/99 dB**
Typ produktu	**System wideokonferencji grupowych**
Moc wyjściowa (RMS)	**8 W**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**6**
Zoom optyczny	**5x**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 15°**
Teleobecność	**Nie**
Częstotliwość próbkowania	**0 - 48 kHz**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p,900p,576p,720p,1440p**
Obszar dobioru mikrofonu	**4,5 m**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pionowy punkt widzenia	**52,2°**
Baterie w zestawie	**Tak**
Długość kabla zasilającego	**2,5 m**
Interfejs pilota	**Bluetooth**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Długość kabla HDMI	**2 m**
Moduł interfejsu porty Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Mikrofon	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	**90 dB**
Karta sieciowa	**Tak**
Pojemność baterii	**220 mAh,0,675 Wh**
PTZ	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Impedancja wyjściowa	**4 ?**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Poziomy punt widzenia	**82,1°**
Napięcie wejściowe DC	**19 V**

Poprzeczny punkt widzenia	**90°**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**9,91 kg**
Ilość portów HDMI	**3**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**231 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**220 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**1004 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ilość portów wejściowych HDMI	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit AES**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Kancelacja echa	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zakres przesuwania	**-25 - 25°**
Wysokość produktu	**164 mm**
Typ wtyczki zasilającej	**Typu C**
Szerokość produktu	**910 mm**
Emisja ciepła	**64 BTU/h**
Głębokość produktu	**160 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Wysokość opakowania	**218 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M