

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grupowych-p-331648.html>



## Logitech Rally Bar system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	<b>11 862,99 zł</b>
Cena netto	<b>9 644,71 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCGYD</b>
Kod producenta	<b>960-001323</b>
Kod EAN	<b>5099206089365</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Typ kierunku mikrofonu	<b>Wielokierunkowy</b>
Rodzaj baterii	<b>Litowa</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Czułość mikrofonu	<b>-36 dB</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Częstotliwość mikrofonu	<b>90 - 16000 Hz</b>
Typ produktu	<b>System wideokonferencji grupowych</b>
Prąd	<b>4,754 A</b>
Zoom optyczny	<b>5x</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>0 - 48 kHz</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>8 W</b>
Cyfrowy zoom	<b>3x</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-15 - 15°</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>1</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>900p,576p,1440p,2160p,720p</b>
Kształtowanie wiązki dźwięku	<b>Tak</b>

Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Poziom wyjściowy	<b>92/99 dB</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Długość kabla zasilającego	<b>2,5 m</b>
Ilość wbudowanych mikrofonów	<b>6</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Pojemność baterii	<b>0,675 Wh</b>
Długość kabla HDMI	<b>2 m</b>
Teleobecność	<b>Nie</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Obszar doboru mikrofonu	<b>4,5 m</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>3</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Pionowy punkt widzenia	<b>52,2°</b>
Ilość portów HDMI	<b>3</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Interfejs pilota	<b>Bluetooth</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a</b>
Poziomy punkt widzenia	<b>82,1°</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>19 V</b>
Moduł interfejsu porty Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	<b>9,91 kg</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>macOS</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	<b>90 dB</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	<b>231 mm</b>
Impedancja wyjściowa	<b>4 ?</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 95%</b>

Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>220 mm</b>
Poprzeczny punkt widzenia	<b>90°</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>1004 mm</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>128-bit AES</b>
Ilość portów wyjściowych HDMI	<b>2</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Ilość portów wejściowych HDMI	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>164 mm</b>
Poziom THD prądu wyjściowego	<b>2%</b>
Kancelacja echa	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>910 mm</b>
Zakres przesuwania	<b>-25 - 25°</b>
Głębokość produktu	<b>160 mm</b>
Typ wtyczki zasilającej	<b>Typu C</b>
Wysokość opakowania	<b>218 mm</b>
Emisja ciepła	<b>64 BTU/h</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,3 kg</b>
Waga produktu	<b>7,08 kg</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Szerokość opakowania	<b>207 mm</b>
Zawartość opakowania	<b>Rally Bar Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB Pilot Zaślepka obiektywu głównego i wizjera AI Dokumentacja produktu</b>
Przewody	<b>DC, Prąd przemienny, USB Type-A na USB Type-C, HDMI</b>
Maksymalna liczba klatek na sekundę	<b>30 fps</b>
Głębokość opakowania	<b>989 mm</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Type-C, USB Typu-A</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M