

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grupowych-p-331648.html>



Logitech Rally Bar system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	11 971,99 zł
Cena netto	9 733,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYD
Kod producenta	960-001323
Kod EAN	5099206089365
Prąd	4,754 A
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Czułość mikrofonu	-36 dB
Poziomy punkt widzenia	82,1°
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Poprzeczny punkt widzenia	90°
Obsługiwany typ USB	USB Type-C, USB Typu-A
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	90 dB
Zawartość opakowania	Rally Bar Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB Pilot Zaślepka obiektywu głównego i wizjera AI Dokumentacja produktu
Interfejs pilota	Bluetooth
Emisja ciepła	64 BTU/h
Zakres przesuwania	-25 - 25°
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Obsługiwane tryby wideo	576p, 900p, 2160p, 1440p, 720p
Ilość portów wyjściowych HDMI	2
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	220 mm
Zoom optyczny	5x
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak

Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj baterii	Litowa
Ilość portów HDMI	3
Kolor produktu	Biały
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Przewody	HDMI,DC,USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Waga produktu	7,08 kg
Zasilacz sieciowy	Tak
Wysokość opakowania	218 mm
Szerokość produktu	910 mm
Mikrofon	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Baterie w zestawie	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Teleobecność	Nie
Poziom wyjściowy	92/99 dB
Liczba obsługiwanych baterii	1
Ostrzeżenia	Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	231 mm
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	9,91 kg
Redukcja hałasu	Tak
PTZ	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Impedancja wyjściowa	4 ?
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Moduł interfejsu porty Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Pionowy punkt widzenia	52,2°
Typ wtyczki zasilającej	Typu C
Długość kabla HDMI	2 m

Kancelacja echa	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Zakres kąta nachylenia	-15 - 15°
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	1004 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Głębokość opakowania	989 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Szerokość opakowania	207 mm
Napięcie wejściowe DC	19 V
Waga wraz z opakowaniem	9,3 kg
Typ HD	4K Ultra HD
Głębokość produktu	160 mm
Pojemność baterii	0,675 Wh
Wysokość produktu	164 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Cyfrowy zoom	3x

Opis produktu

- Gwarancja: G024M