

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grupowych-p-331648.html>



Logitech Rally Bar system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	11 838,99 zł
Cena netto	9 625,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYD
Kod producenta	960-001323
Kod EAN	5099206089365
Wysokość produktu	164 mm
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Szerokość produktu	910 mm
Kancelacja echa	Tak
Głębokość produktu	160 mm
Zakres przesuwania	-25 - 25°
Wysokość opakowania	218 mm
Typ wtyczki zasilającej	Typu C
Emisja ciepła	64 BTU/h
Waga wraz z opakowaniem	9,3 kg
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Waga produktu	7,08 kg
Zawartość opakowania	Rally Bar Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB Pilot Zaślepka obiektywu głównego i wizjera AI Dokumentacja produktu
Szerokość opakowania	207 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Przewody	USB Type-A na USB Type-C, DC, Prąd przemienny, HDMI
Głębokość opakowania	989 mm
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, USB Type-C
Kolor produktu	Biały
Możliwość przybliżenia	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak

Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Rodzaj baterii	Litowa
Redukcja hałasu	Tak
Wi-Fi	Tak
Czułość mikrofonu	-36 dB
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Prąd	4,754 A
Zoom optyczny	5x
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Przechowywać z dala od dzieci.
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Cyfrowy zoom	3x
Baterie w zestawie	Tak
Zakres kąta nachylenia	-15 - 15°
Liczba obsługiwanych baterii	1
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługiwane tryby wideo	900p,576p,720p,1440p,2160p
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Mikrofon	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Poziom wyjściowy	92/99 dB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pojemność baterii	0,675 Wh
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Przewodowa sieć lan	Tak
Długość kabla HDMI	2 m
Teleobecność	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Typ HD	4K Ultra HD
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Zasilacz sieciowy	Tak
Pionowy punkt widzenia	52,2°
Ilość portów HDMI	3
PTZ	Tak
Napięcie wejściowe DC	19 V
Interfejs pilota	Bluetooth
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Poziomy punkt widzenia	82,1°
Moduł interfejsu porty Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	9,91 kg
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	90 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Impedancja wyjściowa	4 ?
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	231 mm
Poprzeczny punkt widzenia	90°
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	220 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	1004 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Ilość portów wyjściowych HDMI	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów wejściowych HDMI	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M