

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grupowych-p-331648.html>



Logitech Rally Bar system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	11 838,99 zł
Cena netto	9 625,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYD
Kod producenta	960-001323
Kod EAN	5099206089365
Interfejs pilota	Bluetooth
Głębokość opakowania	989 mm
Poziomy punkt widzenia	82,1°
Napięcie wejściowe DC	19 V
Kolor produktu	Biały
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	9,91 kg
Moduł interfejsu porty Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	90 dB
Rodzaj baterii	Litowa
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	231 mm
Impedancja wyjściowa	4 ?
Wi-Fi	Tak
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	220 mm
Poprzeczny punkt widzenia	90°
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	1004 mm
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Ilość portów wyjściowych HDMI	2
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych

Ilość portów wejściowych HDMI	1
Zoom optyczny	5x
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Kancelacja echa	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Zakres przesuwania	-25 - 25°
Wbudowane głośniki	Tak
Typ wtyczki zasilającej	Typu C
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Mikrofon	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Pojemność baterii	0,675 Wh
Emisja ciepła	64 BTU/h
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Zawartość opakowania	Rally Bar Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB Pilot Zaślepka obiektywu głównego i wizjera AI Dokumentacja produktu
Ilość portów HDMI	3
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Type-C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Możliwość przybliżenia	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Czułość mikrofonu	-36 dB
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Prąd	4,754 A

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Przechowywać z dala od dzieci.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Moc wyjściowa (RMS)	8 W
Cyfrowy zoom	3x
Wysokość produktu	164 mm
Zakres kąta nachylenia	-15 - 15°
Liczba obsługiwanych baterii	1
Szerokość produktu	910 mm
Obsługiwane tryby wideo	900p,576p,720p,1440p,2160p
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Głębokość produktu	160 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Poziom wyjściowy	92/99 dB
Wysokość opakowania	218 mm
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Waga wraz z opakowaniem	9,3 kg
Teleobecność	Nie
Waga produktu	7,08 kg
Długość kabla HDMI	2 m
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Szerokość opakowania	207 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Pionowy punkt widzenia	52,2°
Przewody	USB Type-A na USB Type-C,DC,Prąd przemienny,HDMI
PTZ	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M