

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-ultra-hd-conferencecam-system-videokonferencyjny-10-os-przewodowa-siec-lan-system-wi-p-331774.html>



Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam system videokonferencyjny 10 os. Przewodowa sieć LAN System videokonferencji grupowych

Cena brutto	7 733,99 zł
Cena netto	6 287,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLLS
Kod producenta	960-001218
Kod EAN	5099206079519
Obsługiwany typ USB	USB Type-C,USB Typu B,USB Typu-A
Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x głęb.)	102 x 102 x 21 mm
Regulator ostrości	Automatyczna
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	95 dB
Zawartość opakowania	Logitech Rally Kamera Rally Koncentrator wyświetlacza Rally Koncentrator stołowy Rally Głośnik Rally (1 szt.) Panel mikrofonowy Rally (1 szt.) Pilot USB typu C do USB typu C USB typu A do USB typu B Kabel Ethernet CAT6A HDMI typu A (2 szt.) Kabel zasilani
Zewnętrzny moduł interfejsu w zestawie	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Dołączony mikrofon	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	4
Kancelacja echa	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	2
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	726 mm
Liczba osób	10 os.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	235 mm

Prędkość przesuwania	70 °/s
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	10,3 kg
Liczba matryc mikrofonowych	1
PTZ	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Przechowywać z dala od dzieci.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.
Szerokość opakowania	275 mm
Czułość mikrofonu	-27 dB
Wysokość opakowania	220 mm
Wyciszenie mikrofonu	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS,Tak
Ilość portów HDMI	4
Zakres częstotliwości	300 - 10000 Hz
Przewodowa sieć lan	Tak
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Typ HD	4K Ultra HD
Długość kabla sieciowego	5 m
Długość kabla HDMI	2 m
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługiwane tryby wideo	900p,1080p,2160p,720p,1440p,576p
Głębokość opakowania	700 mm
Wymiary kamery (SxGxW)	152 x 152 x 182,5 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	2
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Ilość portów wyjściowych interfejsu HDMI	2
Wymiary produktu	449 x 80 x 103 mm
Kolor mikrofonu	Czarny
Zintegrowany aparat fotograficzny	Tak
Teleobecność	Nie
Zakres przesuwania	-90 - 90°

Poziom wyjściowy	95/100 dB
Liczba presetów kamer	3
Cyfrowy zoom	15x
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	345 mm
Wbudowane głośnik	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Szybkość pochylenia	70 °/s
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45),Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,HDMI,USB Type-A to Micro USB-B
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Waga wraz z opakowaniem	8,53 kg
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Pojemność baterii	0,675 Wh
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Baterie w zestawie	Tak
Wejście liniowe	Tak
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Zasilacz sieciowy	Tak
Kensington Lock	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Rodzaj baterii	Litowa
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Kolor produktu	Czarny
Zakres kąta nachylenia	-90 - 50°
Ilość portów wejściowych interfejsu HDMI	2

Opis produktu

- Gwarancja: F024M