

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-ultra-hd-conferencecam-system-videokonferencyjny-10-os-przewodowa-siec-lan-system-wi-p-331774.html>



Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam system videokonferencyjny 10 os. Przewodowa sieć LAN System videokonferencji grupowych

Cena brutto	7 788,99 zł
Cena netto	6 332,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLLS
Kod producenta	960-001218
Kod EAN	5099206079519
Kolor produktu	Czarny
Liczba presetów kamer	3
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kancelacja echa	Tak
Rodzaj baterii	Litowa
Zakres przesuwania	-90 - 90°
Długość kabla sieciowego	5 m
Dołączony mikrofon	Tak
Kensington Lock	Tak
Zintegrowany aparat fotograficzny	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Wymiary produktu	449 x 80 x 103 mm
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Zawartość opakowania	Logitech Rally Kamera Rally Koncentrator wyświetlacza Rally Koncentrator stołowy Rally Głośnik Rally (1 szt.) Panel mikrofonowy Rally (1 szt.) Pilot USB typu C do USB typu C USB typu A do USB typu B Kabel Ethernet CAT6A HDMI typu A (2 szt.) Kabel zasilani
Baterie w zestawie	Tak

Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Zakres częstotliwości	300 - 10000 Hz
Regulator ostrości	Automatyczna
Czułość mikrofonu	-27 dB
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Pojemność baterii	0,675 Wh,220 mAh
Obsługiwany typ USB	USB Typu B,USB Type-C,USB Typu-A
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Ilość portów wejściowych interfejsu HDMI	2
Zakres kąta nachylenia	-90 - 50°
Wyciszenie mikrofonu	Tak
Liczba matryc mikrofonowych	1
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p,1440p,2160p,576p,900p
Liczba obsługiwanych baterii	2
Szybkość pochylenia	70 °/s
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Poziom wyjściowy	95/100 dB
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Prędkość przesuwania	70 °/s
Długość kabla HDMI	2 m
Ilość wbudowanych mikrofonów	4
Wbudowane głośnik	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Teleobecność	Nie
Liczba osób	10 os.
Typ HD	4K Ultra HD
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Zasilacz sieciowy	Tak
Kolor mikrofonu	Czarny
Cyfrowy zoom	15x
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Zewnętrzny moduł interfejsu w zestawie	Tak
Wejście liniowe	Tak
Ilość portów wyjściowych interfejsu HDMI	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	95 dB
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	2
Ilość portów HDMI	4
Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x głęb.)	102 x 102 x 21 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Wymiary kamery (SxGxW)	152 x 152 x 182,5 mm
PTZ	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak, MacOS
Automatyczna regulacja wzmacnienia (ARW)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	10,3 kg
Wysokość opakowania	220 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,53 kg
Szerokość opakowania	275 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	235 mm
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C, HDMI, USB Type-A to Micro USB-B, LAN (RJ-45)
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	345 mm
Głębokość opakowania	700 mm
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	726 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M