

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-ultra-hd-conferencecam-system-videokonferencyjny-10-os-przewodowa-siec-lan-system-wi-p-331774.html>



Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam system videokonferencyjny 10 os. Przewodowa sieć LAN System videokonferencji grupowych

Cena brutto	7 733,99 zł
Cena netto	6 287,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLLS
Kod producenta	960-001218
Kod EAN	5099206079519
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Zakres przesuwania	-90 - 90°
Pojemność baterii	0,675 Wh
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Dołączony mikrofon	Tak
Zakres kąta nachylenia	-90 - 50°
Zintegrowany aparat fotograficzny	Tak
Obsługiwane tryby wideo	2160p,1080p,720p,900p,576p,1440p
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary produktu	449 x 80 x 103 mm
Długość kabla HDMI	2 m
Zawartość opakowania	Logitech Rally Kamera Rally Koncentrator wyświetlacza Rally Koncentrator stołowy Rally Głośnik Rally (1 szt.) Panel mikrofonowy Rally (1 szt.) Pilot USB typu C do USB typu C USB typu A do USB typu B Kabel Ethernet CAT6A HDMI typu A (2 szt.) Kabel zasilani
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Regulator ostrości	Automatyczna

Zasilacz sieciowy	Tak
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Type-C,USB Typu B
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od dzieci.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.
Wejście liniowe	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Ilość portów wejściowych interfejsu HDMI	2
Liczba obsługiwanych baterii	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyciszenie mikrofonu	Tak
Liczba matryc mikrofonowych	1
Poziom wyjściowy	95/100 dB
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Szybkość pochylenia	70 °/s
Ilość portów HDMI	4
Prędkość przesuwania	70 °/s
Ilość wbudowanych mikrofonów	4
Wbudowane głośnik	Tak
Teleobecność	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Liczba osób	10 os.
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS,Tak
Cyfrowy zoom	15x
Kolor mikrofonu	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zewnętrzny moduł interfejsu w zestawie	Tak
Wysokość opakowania	220 mm
Ilość portów wyjściowych interfejsu HDMI	2

Waga wraz z opakowaniem	8,53 kg
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	95 dB
Szerokość opakowania	275 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	2
Przewody	HDMI,USB Type-A to Micro USB-B,USB Type-C na USB Type-C,LAN (RJ-45),Prąd przemienny
Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x głęb.)	102 x 102 x 21 mm
Głębokość opakowania	700 mm
Wymiary kamery (SxGxW)	152 x 152 x 182,5 mm
Kolor produktu	Czarny
PTZ	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	Tak
Rodzaj baterii	Litowa
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	10,3 kg
Długość kabla sieciowego	5 m
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Kensington Lock	Tak
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	235 mm
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	345 mm
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	726 mm
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Baterie w zestawie	Tak
Liczba presetów kamer	3
Czułość mikrofonu	-27 dB
Kancelacja echa	Tak
Zakres częstotliwości	300 - 10000 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: F024M