

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-ultra-hd-conferencecam-system-videokonferencyjny-10-os-przewodowa-siec-lan-system-wi-p-331774.html>



Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam system videokonferencyjny 10 os. Przewodowa sieć LAN System videokonferencji grupowych

Cena brutto	7 788,99 zł
Cena netto	6 332,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLLS
Kod producenta	960-001218
Kod EAN	5099206079519
Wymiary produktu	449 x 80 x 103 mm
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Pojemność baterii	0,675 Wh,220 mAh
Zawartość opakowania	Logitech Rally Kamera Rally Koncentrator wyświetlacza Rally Koncentrator stołowy Rally Głośnik Rally (1 szt.) Panel mikrofonowy Rally (1 szt.) Pilot USB typu C do USB typu C USB typu A do USB typu B Kabel Ethernet CAT6A HDMI typu A (2 szt.) Kabel zasilani
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres kąta nachylenia	-90 - 50°
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p,1440p,2160p,576p,900p
Regulator ostrości	Automatyczna
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.
Długość kabla HDMI	2 m
Obsługiwany typ USB	USB Typu B,USB Type-C,USB Typu-A

Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Możliwość przybliżenia	Tak
Ilość portów wejściowych interfejsu HDMI	2
Typ HD	4K Ultra HD
Liczba obsługiwanych baterii	2
Wyciszenie mikrofonu	Tak
Liczba matryc mikrofonowych	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Poziom wyjściowy	95/100 dB
Typ kierunku mikrofonu	Wielokierunkowy
Szybkość pochylenia	70 °/s
Ilość wbudowanych mikrofonów	4
Prędkość przesuwania	70 °/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Teleobecność	Nie
Wbudowane głośnik	Tak
Wejście liniowe	Tak
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Liczba osób	10 os.
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor mikrofonu	Czarny
Cyfrowy zoom	15x
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Zewnętrzny moduł interfejsu w zestawie	Tak
Ilość portów HDMI	4
Ilość portów wyjściowych interfejsu HDMI	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	95 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak, MacOS
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wysokość opakowania	220 mm
Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x głęb.)	102 x 102 x 21 mm

Waga wraz z opakowaniem	8,53 kg
Wymiary kamery (SxGxW)	152 x 152 x 182,5 mm
Szerokość opakowania	275 mm
PTZ	Tak
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,HDMI,USB Type-A to Micro USB-B,LAN (RJ-45)
Automatyczna regulacja wzmacnienia (ARW)	Tak
Głębokość opakowania	700 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	10,3 kg
Kolor produktu	Czarny
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	235 mm
Rodzaj baterii	Litowa
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	345 mm
Długość kabla sieciowego	5 m
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	726 mm
Liczba presetów kamer	3
Kensington Lock	Tak
Kancelacja echa	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Zakres przesuwania	-90 - 90°
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Dołączony mikrofon	Tak
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Zintegrowany aparat fotograficzny	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Czułość mikrofonu	-27 dB
Zakres częstotliwości	300 - 10000 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: F024M