Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/logitech-roommate-system-videokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-zarzadzania-uslugami-wideokon-p-327966.html



Logitech RoomMate system videokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System zarządzania usługami wideokonferencji

Cena brutto	**3 582,99 zł**
Cena netto	**2 913,00 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCR33**
Kod producenta	**950-000084**
Kod EAN	**5099206097582**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**8,38 kg**
Wysokość produktu	**34,5 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Szerokość produktu	**161 mm**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**244 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**251 mm**
Głębokość produktu	**211 mm**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**369 mm**
Wysokość opakowania	**228 mm**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**1,97 kg**
Ilość portów wejściowych HDMI	**1**
Szerokość opakowania	**60 mm**
Typ wtyczki zasilającej	**Typu C**
Przewody	**DC,Prąd przemienny**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Głębokość opakowania	**360 mm**
Zestaw do montażu	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Rodzaj baterii	**Litowa**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**

Wi-Fi	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Typ produktu	**System zarządzania usługami wideokonferencji**
Prąd	**4,74 A**
Standard VESA	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Pojemność baterii	**0,675 Wh**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Długość kabla zasilającego	**1,5 m**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**19 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość portów HDMI	**3**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit AES**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M