Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/m4250-12m2xf-switch-12x2-5g-2sfp-p-212658.html



M4250-12M2XF Switch 12x2.5G 2SFP+

Cena brutto	**6 565,99 zł**
Cena netto	**5 338,20 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ12000003**
Kod producenta	**MSM4214X-100EUS**
Kod EAN	**606449149661**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**320**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**12**
Pozostałe funkcje	**Warunki operacyjne Temperatura robocza (T-T) 0 - 50 ° C Temperatura przechowywania (T-T) -20 - 70 ° C Wilgotność względna podczas pracy (H-H) 0-90% Wilgotność względna przechowywania (H-H) 0 - 95% Wysokość eksploatacji 0 - 3000 m Wysokość w stanie spoczyn**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**37.9**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3x**
Bezpieczeństwo	**Opcja DHCP 82, przekaźnik DHCP, serwer DHCP, szpiegowanie DHCP, klient DHCPv6, przekaźnik DHCPv6, serwer DHCPv6, snooping DHCPv6 Snooping GMP Obsługa SSH / SSL Ochrona przed**

	pętlą Filtrowanie / ochrona BPDU Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie oparte na adre
Zasilanie	**Pełne obciążenie systemu: 37,9 W / 129,39 Btu / godz Tryb gotowości bez połączenia z portem: 14,1 W / 48,14 Btu / godz**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**16**
Waga	**1.74**
VLAN	**MAC address-based VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN**
Wymiary	**Wymiary (SxGxW): 440 x 100 x 43,2 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**16**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**238.08**
Liczba portów 10/100 Mbps	**2**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**8**

Opis produktu