

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/m4300-28-port-gb-poe-switch-aps550w-stackable-managed-p-324313.html>

## M4300-28-PORT GB POE+SWITCH/APS550W STACKABLE MANAGED



|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto                                      | <b>8 996,99 zł</b>                   |
| Cena netto                                       | <b>7 314,63 zł</b>                   |
| Numer katalogowy                                 | <b>WLONONWCRAMFC</b>                 |
| Kod producenta                                   | <b>WLONONWCRAMFC</b>                 |
| Kod EAN                                          | <b>606449112771</b>                  |
| Ilość slotów Modułu SFP+                         | <b>2</b>                             |
| Pobór mocy (max)                                 | <b>833,2 W</b>                       |
| Latency (10 Gbps)                                | <b>2,74 μs</b>                       |
| Możliwość sztaplowania                           | <b>Tak</b>                           |
| Pamięci bufora pakietów                          | <b>16 MB</b>                         |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona                       | <b>Tak</b>                           |
| Lista kontrolna dostępu (ACL)                    | <b>Tak</b>                           |
| Prędkość przekazywania                           | <b>357 Mpps</b>                      |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | <b>10G Ethernet (100/1000/10000)</b> |
| Port konsoli                                     | <b>RJ-45</b>                         |
| Przełącznik wielowarstwowy                       | <b>L2/L3/L4</b>                      |
| Obsługa PoE                                      | <b>Tak</b>                           |
| Technologia okablowania Copper Ethernet          | <b>10GBASE-T</b>                     |
| Typ przełącznika                                 | <b>Zarządzany</b>                    |
| Możliwości montowania w stelażu                  | <b>Tak</b>                           |
| Waga produktu                                    | <b>5,09 kg</b>                       |
| Emisja ciepła                                    | <b>196988 BTU/h</b>                  |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                | <b>85176990</b>                      |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN                     | <b>Private VLAN</b>                  |
| Napięcie wejściowe AC                            | <b>110 - 240 V</b>                   |
| Liczba grup multyemisji filtrowanych             | <b>4000</b>                          |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                    | <b>1 GB</b>                          |
| Obsługa Multicast                                | <b>Tak</b>                           |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                    | <b>Tak</b>                           |
| Poziom hałasu                                    | <b>39,8 dB</b>                       |

|                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Obsługa sieci VLAN                                      | <b>Tak</b>                                   |
| Pobór mocy                                              | <b>577 W</b>                                 |
| Ilość jednostek zasilania                               | <b>1</b>                                     |
| przekierowywanie IP                                     | <b>Tak</b>                                   |
| Automatyczne wykrywanie                                 | <b>Tak</b>                                   |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS)                      | <b>Tak</b>                                   |
| obsługuje SSH/SSL                                       | <b>Tak</b>                                   |
| Wielkość tabeli adresów                                 | <b>16000 wejścia</b>                         |
| Liczba tras statycznych                                 | <b>64</b>                                    |
| Power over Ethernet Plus (PoE +)<br>ilość portów        | <b>24</b>                                    |
| Taktowanie procesora                                    | <b>800 MHz</b>                               |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>24</b>                                    |
| Liczba portów USB 2.0                                   | <b>1</b>                                     |
| Przepustowość<br>rutowania/przełączania                 | <b>128 Gbit/s</b>                            |
| Układ                                                   | <b>1U</b>                                    |
| Zgodny z Jumbo Frames                                   | <b>Tak</b>                                   |
| Kolor produktu                                          | <b>Czarny</b>                                |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE)<br>budżetu          | <b>480 W</b>                                 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                            | <b>SSH,HTTPS,SNMP</b>                        |
| Funkcje DHCP                                            | <b>DHCP server</b>                           |
| Procesor wbudowany                                      | <b>Tak</b>                                   |
| IGMP snooping                                           | <b>Tak</b>                                   |
| Zasilacz dołączony                                      | <b>Tak</b>                                   |
| Liczba VLANs                                            | <b>4096</b>                                  |
| Standardy komunikacyjne                                 | <b>IEEE 802.3az,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad</b> |
| Wielkość pamięci flash                                  | <b>256 MB</b>                                |
| Liczba wentylatorów                                     | <b>1 wentylator</b>                          |
| Obsługa 10G                                             | <b>Tak</b>                                   |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M