Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/manhattan-102612-bank-mocy-litowo-jonowa-li-ion-5000-mah-czarny-p-342346.html



Manhattan 102612 bank mocy Litowo-jonowa (Li-Ion) 5000 mAh Czarny

Cena brutto	**89,99 zł**
Cena netto	**73,16 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGH42**
Kod producenta	**5479**
Kod EAN	**766623102612**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Ilość sztuk	**1**
Wysokość produktu	**28 mm**
Złącze USB Typ-C	**Tak**
Szerokość produktu	**48 mm**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**6,02 kg**
Głębokość produktu	**78 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**175 mm**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**325 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**120 g**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**40 szt.**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**360 mm**
Waga produktu	**95 g**
Wbudowane radio	**Nie**
Szerokość opakowania	**31 mm**
Całkowita moc wyjściowa	**20 W**
Rodzaj opakowania	**Zawieszane pudełko**
Port 2 - napięcie wyjściowe	**3 A**
Przewody	**USB Type-A na USB Type-C**

Głębokość opakowania	**86 mm**
Prąd wejściowy	**1.5 - 2.6 A**
Kolor produktu	**Czarny**
Kształt	**Cylinder**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Prąd wyjściowy	**3 A**
Długość kabla	**0,3 m**
Napięcie	**5 - 12 V**
Port 1 - napięcie wyjściowe	**3 A**
Materiał obudowy	**Plastik**
Ilość portów USB typu C	**1**
Pojemność baterii	**5000 mAh**
Funkcje ochrony zasilania	**Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem**
Źródło ładowania	**USB**
Napięcie operacyjne	**5 - 12 V**
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	**2**
Kompatybilność ładowarki	**Telefon komórkowy/Smartfon**
interfejs wejścia	**USB Type-C**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS02: Substancje łatwopalne,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS06: Substancje toksyczne**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.,Nie wrzucaj do ognia ani nie demontuj.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-5 - 40 °C**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,REACH,RoHS,CE**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M