

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/matrycowy-przelacznik-wideo-8x8-true-4k-hdmi-vm0808hb-p-400552.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Matrycowy przełącznik wideo 8x8 True 4k HDMI VM0808HB

Cena brutto	6 786,99 zł
Cena netto	5 517,88 zł
Numer katalogowy	AVATNVSVM0808HB
Kod producenta	VM0808HB-AT-G
Kod EAN	4719264646836
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe porty we/wy	1 x RS-232 - COM / Serial Port
Porty wejścia	8 x HDMI
Funkcje specjalne	Łączy dowolne z 8 źródeł HDMI z dowolnym z 8 wyświetlaczy HDMI Obsługuje rozdzielczości Tak 4K do 4096 x 2160 @ 60Hz (4: 4: 4) Obsługuje HDR10+ Wiele metod sterowania - zarządzanie systemem za pomocą przycisków na przednim panelu, pilota IR, sterowania RS
Porty wyjścia	8 x HDMI
Waga	3.99
Akcesoria w zestawie	Matrycowy przełącznik wideo VM0808HB 8 x 8 Tak 4K HDMI Przewód zasilający Pilot na podczerwień Odbiornik podczerwieni Zestaw do montażu w stojaku Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary	43.24 x 26.23 x 4.40 cm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Matrycowy przełącznik wideo HDMI 8 x 8 True 4K VM0808HB

- Łączy dowolne z 8 źródeł HDMI z dowolnym z 8 wyświetlaczy HDMI
- Obsługuje rozdzielczości True 4K do 4096 x 2160 @ 60Hz (4: 4: 4)
- Wiele metod sterowania - zarządzanie systemem za pomocą przycisków na przednim panelu, pilota IR, sterowania RS-232 i interfejsu Web GUI / Telnet za pośrednictwem połączeń Ethernet
- Zgodność z HDMI (3D, Deep Colour, 4K) i HDCP 2.2

Przełącznik ATEN VM0808HB z serii matrycowych przełączników wideo True 4K HDMI, oferuje łatwy i niedrogi sposób na przekierowanie dowolnego z 8 źródeł wideo HDMI do jednego z 8 wyświetlaczy HDMI. Wyposażona w doskonałe rozdzielczości wideo do 4096 x 2160 przy 60 Hz (4: 4: 4), VM0808HB zapewnia niezawodny przesył sygnału i ultraszybkie przełączanie



cyfrowego sygnału wideo, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowania w miejscach, w których wymagane jest przesyłanie cyfrowych sygnałów True 4K, takie jak imprezy, cyfrowe sale lekcyjne, audytoria, domy towarowe i inne.

Intuicyjny interfejs GUI VM0808HB pozwala użytkownikom elastycznie konfigurować dowolne połączenia wejściowe i wyjściowe, eliminując konieczność częstych zmian konfiguracji fizycznych. Oprócz wbudowanego webowego interfejsu użytkownika, VM0808HB może być obsługiwany za pomocą przycisków na przednim panelu, pilota IR, sterowania RS-232 i połączeń Telnet przez Ethernet, zapewniając użytkownikom najwyższą wygodę przy zachowaniu dostępności systemu z przełączaniem wideo wydajności w dowolnym momencie.