

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/maxify-mb5450-0971c009aa-p-40188.html>

Maxify MB5450 0971C009AA



Cena brutto	1 153,99 zł
Cena netto	938,20 zł
Numer katalogowy	PPCANAXMB545000
Kod producenta	0971C009AA
Kod EAN	4549292052602
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Gwarancja	12 mc.
Obciążenie miesięczne	1500
Parametry faksowania	- Rodzaj faksu: Super G3 / kolorowy- Rozdzielczość faksowania: Tryb monochromatyczny: maks. 300 x 300 dpi, Tryb kolorowy: 200 x 200 dpi- Szybkość faksu: Tryb monochromatyczny: około 3 s (33,6 kb/s), Tryb kolorowy: około 1 min
Maks. prędkość druku w kolorze	15
Rozdzielczość druku	1200 x 600 dpi
Obszar zastosowań	Biuro
Materiały eksploatacyjne oryginalne	- PGI-2500XL BK- PGI-2500XL C - PGI-2500XL M - PGI-2500XL Y
Maks. prędkość druku w czerni	24
Funkcje urządzenia	Faks
Ethernet	10/100 Mb/s
Druk w kolorze	Tak
Druk Photo	Tak
Druk dwustronny	Automatyczny
Rodzaj druku	Atramentowy
Parametry skanowania	- Typ skanera: Płaski, jednoprzebiegowy, dwustronny podajnik ADF- Technologia skanera: Skaner kolorowy CIS 2x- Rozdzielczość skanera (optyczna): Maks. 1200 x 1200 dpi- Skanowanie dwustronne: Dostępne (jednoprzebiegowe)- Szybkość skanowania: 34
Parametry kopiowania	- Szybkość kopiowania (przybliżona): Podajnik ADF (kolorowe): 11,5 obr./min¹, Podajnik ADF (monochromatyczne): 22,0

	obr./min- Kopiowanie wielokrotne: Do 99 arkuszy- Pomniejszanie/powiększanie: 25-400%, dopasowanie do strony-
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)	Uśredniona wydajność zbiorników z kolorowym atramentem (CMY): 1500 stron
Format (drukarki / papieru)	A4
Wymagania sprzętowe	Minimalne wymagania systemowe:- Windows: Internet Explorer 8, połączenie internetowe lub płyta CD-ROM- Mac: Safari 5 i połączenie internetowe- Wyświetlacz: rozdzielczość 1024 x 768 lub wyższa
Złącza	RJ-45 (LAN)
Rodzaj nośnika (papieru)	Papier fotograficzny
Gramatura papieru (min.)	64
Gramatura papieru (maks.)	275
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Waga	12.9
Szerokość	463
Wysokość	351
Głębokość	394
Pozostałe parametry	Zasilanie:- Napięcie przemienne 100-240 V, 50/60 HzPobór mocy:- Tryb gotowości (wyłączona lampa skanera)- Połączenie z komputerem przez USB: około 0,9 W- Wył.: około 0,2 W- Kopiowanie (po&#322

Opis produktu

Kompletne rozwiązanie dla małych biur

Urządzenia serii MAXIFY MB5450 to idealny wybór do małego biura. Umożliwiają one efektywne drukowanie bez rezygnacji z wydajności, jakości czy niezawodności. Dzięki wysokiej jakości druku, atramentom odpornym na markery, łączności Wi-Fi i Ethernet oraz skanowaniu dwustronnemu w jednym przebiegu możesz drukować duże nakłady szybciej niż do tej pory.

Wydruki wysokiej jakości za każdym razem

Atrament Dual Resistant High Density został zoptymalizowany pod kątem drukowania biznesowego. Ten wysokiej jakości atrament zapewnia żywe kolory, intensywną czerń i wyraźny tekst bez rozmazywania.

Łatwa obsługa, bezproblemowa wydajność

Duży, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji urządzenia serii MAXIFY MB5450. Oprócz kasety o dużej pojemności (500 arkuszy) i automatycznego podajnika dokumentów na 50 arkuszy urządzenie serii MAXIFY MB5450 oferuje drukowanie dwustronne i obsługę różnych rozmiarów i typów papieru od zwykłego papieru A4 poprzez etykiety, koperty i papier fotograficzny po dwustronne kopiowanie dokumentów tożsamości łatwe wykonywanie typowych zadań drukowania w biurze.

Niskie koszty eksploatacji

Urządzenia serii MAXIFY MB5450 zapewniają najwyższą jakość druku, a ich eksploatacja nie zużywa nadmiernie zasobów.



Niskie zużycie energii łączy się z wysoką wydajnością zbiorników z atramentem na poziomie 2500 stron czarno-białych i 1500 stron kolorowych, co wydłuża czas między wymianami.

Łatwe zarządzanie i konserwacja

Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) umożliwia zintegrowanie drukarki w miejscu pracy, by stała się jego częścią. Seria MAXIFY MB5450 umożliwia monitorowanie rejestrów użycia, poziomu atramentu, stanu błędów i liczników stron wszystkich drukarek w danej sieci. Poza tym można filtrować adresy IP w celu ograniczenia dostępu do drukowania i zapewnienia bezpiecznego skanowania do wiadomości e-mail.