

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mb-amd-b650-sam5-mitx-b650i-ax-gigabyte-p-323122.html>

MB AMD B650 SAM5 MITX/B650I AX GIGABYTE



Cena brutto	918,00 zł
Cena netto	746,34 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAAGY
Kod producenta	B650I AX
Kod EAN	4719331859190
Baterie w zestawie	Tak
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Ilość złączy SATA III	2
Ilość gniazd EATX	1
Bluetooth	Tak
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	3
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8852CE
Poziomy RAID	0,1
Wyjścia słuchawkowe	1
Dołączona antena	Tak
Mikrofon	Tak
Wejście liniowe	Tak
Usługa RAID	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Układ płyty głównej	AMD B650
Dołączone śruby	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Procesor	AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 7000 Series,AMD Ryzen 9000 Series
Producent procesora	AMD
Obsługiwany typ USB	USB Type-C,USB Typu-A

Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	96 GB
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Wersja DirectX	12.0
Ilość portów HDMI	1
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Dyskretne wsparcie grafiki	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	16GB,32GB,2GB,4GB,8GB,1GB,48 GB,12GB
Wersja HDMI	2.1
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
LED RGB	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64,Windows 10 x64
Ilość gniazd USB 2.0	1
Zworka clear CMOS	Tak
Wysokość produktu	35 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	64 GB
Ostrzeżenia	Chronić przed wilgocią.,Nie demontować samodzielnie.,Produkt może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska, należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Szerokość produktu	170 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Kompatybilność ECC	Non-ECC
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
1. największy rozmiar klucza M.2	2280
Głębokość produktu	170 mm

Wersja ACPI	5.0
ECC compatibility	Non-ECC
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Wysokość opakowania	65 mm
Typ BIOS	UEFI AMI
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Liczba złączy wentylatora CPU	1
Waga wraz z opakowaniem	879 g
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	6400 MHz
Szerokość opakowania	222 mm
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Liczba złączy RGB LED	2
Przewody	SATA
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Okres gwarancji	3 lat(a)
Obsługiwane gniazda procesora	Gniazdo AM5
Pamięć niebuforowana	Tak
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Złącze wentylatora procesora	Tak
Głębokość opakowania	180 mm
Kontroler LAN	Realtek RTL8125
Złącze na panelu przednim	Tak
Kolor produktu	Brązowy
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
HDCP	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	2
Ilość gniazd pamięci	2
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Bez ECC	Tak

Wi-Fi	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator,Napięcie,Temperatura
Przeznaczenie	PC
Typ slotów pamięci	DIMM
Ilość komór baterii	1
Wersja Bluetooth	5.3
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Rodzaj zasilania	ATX
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Układ audio	Realtek ALC897
Liczba portów USB 2.0	3
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	6200 MHz,6000 MHz,4400 MHz,5600 MHz,6400 MHz,5200 MHz,4800 MHz
Ilość DisplayPort	1
Format płyty głównej	Mini ITX
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M