

MC100CM media konwerter 10/100 MM-SC

Cena brutto	**132,99 zł**
Cena netto	**108,12 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLMC1001**
Kod producenta	**MC100CM**
Kod EAN	**6935364030391**
Funkcje	**- Automatyczna negocjacja szybkości połączenia (10/100Mb/s) oraz automatyczne krosowanie przyłączy na porcie TX- Przełączanie trybów pełnego i pół dupleksu dla portu FX- Funkcje Link Fault Passthrough**
Wymiary	**94x73x27 mm**
Specyfikacja techniczna	**- rodzaj transmisji: 2 światłowody wielomodowe- odległość transmisji - 2 km- rodzaj złącz: 2x SC- rodzaj światłowodu: Full Duplex- szybkość transmisji: 10/100 Mb/s- auto MDI/MDI-X na porcie TX- port:**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Certyfikaty	**FCC, CE**
Zasilanie	**9V DC 0,6A , ~230V AC 50Hz**

Opis produktu

Media konwerter MC100CM umożliwia zamianę sygnału optycznego 100BASE-FX na sygnał 100Base-TX przewodzony kablem miedzianym i w odwrotnym kierunku. Pracując zgodnie ze standardami IEEE 802.3u 10/100Base-TX oraz 100Base-FX wykorzystuje wielomodowy światłowód ze złączami SC. Konwerter MC100CM zgodnie ze specyfikacją długofalowej transmisji optycznej LX zapewnia szybką prędkość przewodowej transmisji danych. Urządzenie odbiera i wysyła sygnał o długości fali 1310nm.

Konwerter może pracować jako urządzenie wolnostojące, lub być montowane w szafie 19'' TP-LINK. Port TX posiada funkcję automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X) oraz automatycznej negocjacji szybkości połączenia w trybie pełnego dupleksu. Na przednim panelu znajdują się wskaźniki LED informujące o statusie pracy urządzenia. Konwerter MC100CM wykorzystując wielomodowy światłowód transmituje sygnał optyczny na odległość do 2 km.