

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mfc-j6959dwr-ink-4in1-30ppm-a3-512mb-touch-usb-2-0-wifi-p-334718.html>



## MFC-J6959DWR INK 4IN1 30PPM/A3 512MB TOUCH USB 2.0 WIFI

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto                                | <b>4 541,99 zł</b>   |
| Cena netto                                 | <b>3 692,67 zł</b>   |
| Numer katalogowy                           | <b>WLONONWCRCMEY</b>   |
| Kod producenta                             | <b>MFCJ6959DWRE1</b>   |
| Kod EAN                                    | <b>4977766818087</b>   |
| Pojemność pojemnika (CMY)                  | <b>1500 stron(y)</b>   |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej     | <b>64 - 220 g/m2</b>   |
| Pojemność 2 podajnika papieru              | <b>500 ark.</b>  |
| Funkcja duplex                             | <b>Drukuj,Faks,Skanowanie,Kopia</b>  |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | <b>Tak</b>   |
| Ostrzeżenia                                | <b>Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron</b> |
| Przechowywanie części zamiennych           | <b>5 lat(a)</b>  |
| Wysokość produktu                          | <b>681 mm</b>  |
| Całkowita liczba podajników                | <b>3</b>   |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo               | <b>WPA-PSK,IPPS,WPA2-PSK,HTTPS,TKIP,EAP-TTLS,SSL/TLS,SNMPv3,AES,802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-PEAP,SMTP-AUTH,WPA3-SAE,EAP-FAST,EAP-MD5,APOP,IPSec,64-bit WEP,128-bit WEP</b>   |
| Kolorowy wyświetlacz                       | <b>Tak</b>   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows     | <b>Windows 7,Windows 8,Windows 11,Windows 10</b>   |
| Typ skanera                                | <b>Skaner płaskiej powierzchni i ADF</b>   |
| Standardy Wi- Fi                           | <b>802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g</b>   |
| Technologia druku                          | <b>Atramentowa</b>   |
| Przewodowa sieć lan                        | <b>Tak</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość                   | <b>1200 x 4800 DPI</b>   |

|   |   |
|---|---|
| Wbudowany wyświetlacz                                     | <b>Tak</b>                              |
| Głębokość opakowania                                      | <b>561 mm</b>                           |
| Typ ekranu  | <b>LCD</b>                              |
| Szerokość opakowania                                      | <b>681 mm</b>                           |
| Zużycie energii (tryb uśpienia)                           | <b>0,9 W</b>                            |
| Waga wraz z opakowaniem                                   | <b>32,4 kg</b>                          |
| Optyczna rozdzielczość skanowania                         | <b>1200 x 2400 DPI</b>                  |
| Głębokość produktu  | <b>563 mm</b>                           |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru                | <b>50 ark.</b>                          |
| Gramatura podajnika papieru                               | <b>64 - 220 g/m2</b>                    |
| Tryby druku duplex  | <b>Automatyczna</b>                     |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star                  | <b>0,3 kWh/tydz.</b>                    |
| Całkowita pojemność wyjściowa                             | <b>100 ark.</b>                         |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii                           | <b>25 - 400%</b>                        |
| Drukowanie  | <b>Drukowanie w kolorze</b>             |
| Pojemność pojemnika (czarny)                              | <b>3000 stron(y)</b>                    |
| Kolor(y) wkładów drukujących                              | <b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>  |
| Zawiera wkład(y)  | <b>Tak</b>                              |
| Liczba wkładów drukujących                                | <b>4</b>                                |
| Faksowanie dwustronne                                     | <b>Tak</b>                              |
| Podwójne drukowanie                                       | <b>Tak</b>                              |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania                | <b>31 W</b>                             |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>30 stron/min</b>                     |
| Dopasuj długość nośnika                                   | <b>215,5 - 355,6 mm</b>                 |
| Rozmiary nośników non-ISO                                 | <b>Folio</b>                            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)                | <b>51 dB</b>                            |
| Technologia skanowania                                    | <b>CIS</b>                              |
| Podajnik uniwersalny                                      | <b>Tak</b>                              |
| Pojemność tacki wielozadaniowej                           | <b>100 ark.</b>                         |
| Zalecany miesięczny nakład druku                          | <b>3500 stron(y)</b>                    |
| Pojemność 1 podajnika papieru                             | <b>250 ark.</b>                         |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)          | <b>Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel</b> |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)                   | <b>600 x 600 DPI</b>                    |
| Rodzaj palety   | <b>800 x 1200 mm</b>                    |

|   |  |
|---|--|
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | <b>21 stron/min</b>  |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                                     | <b>A3,A5,A4</b>  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                                  | <b>10 - 35 °C</b>  |
| Zakres wilgotności względnej                                      | <b>20 - 80%</b>  |
| Skanowanie  | <b>Skanowanie w kolorze</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac                                | <b>Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15.3 Catalina</b>          |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN                      | <b>10,100 Mbit/s</b>   |
| Wi-Fi   | <b>Tak</b>   |
| Technologia okablowania   | <b>10/100Base-T(X)</b>   |
| Kolor produktu  | <b>Szary</b>   |
| Pozycjonowanie na rynku   | <b>Biznes</b>  |
| Przewody  | <b>Prąd przemienny</b>   |
| Tryb wyłączenia   | <b>0,03 W</b>  |
| Waga produktu   | <b>28,8 kg</b>   |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)                          | <b>A3</b>  |
| Wysokość opakowania   | <b>563 mm</b>  |
| Podwójne skanowanie   | <b>Tak</b>   |
| Szerokość produktu  | <b>561 mm</b>  |
| Technologie mobilnego wydruku                                     | <b>Brother iPrint &amp; Scan</b>   |
| N-in-1 funkcja kopiowania   | <b>Tak</b>   |
| Typ kontroli  | <b>Dotyk</b>   |
| Całkowita pojemność wejściowa                                     | <b>900 ark.</b>  |
| Typy nośników podajnika papieru                                   | <b>Papier fotograficzny,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący</b>                                      |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)                      | <b>4,6 s</b>   |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera                            | <b>Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2</b> |
| Języki opisu strony   | <b>PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3,XPS</b>   |
| Rozmiary kopert   | <b>Com-10,C5,DL,Monarch</b>  |
| Kopiowanie  | <b>Kopiowanie w kolorze</b>  |
| Zużycie prądu (tryb gotowości)                                    | <b>6,5 W</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania                               | <b>600 x 600 DPI</b>   |

---

|  |                     |
|--|---------------------|
| Kopiowanie dwustronne                  | <b>Tak</b>          |
| Pojemność pamięci wewnętrznej          | <b>512 MB</b>       |
| NFC                                    | <b>Tak</b>          |
| Prędkość skanowania (kolor)            | <b>25 stron/min</b> |
| Dopasuj szerokość nośnika              | <b>105 - 148 mm</b> |
| Szybkość modemu                        | <b>33,6 Kbit/s</b>  |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | <b>Tak</b>          |
| Przekątna ekranu                       | <b>3,47"</b>        |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M