

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mfc-l3740cdwre1-4in1-las-18ppm-512mb-usb-2400dpi-wlan-p-343871.html>



MFC-L3740CDWRE1 4IN1 LAS 18PPM/512MB USB 2400DPI WLAN

Cena brutto	1 681,99 zł
Cena netto	1 367,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCMFW
Kod producenta	MFCL3740CDWRE1
Kod EAN	4977766827904
Wi-Fi	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Technologia druku	LED
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalne obciążenie	3000 stron/mies.
Liczba wkładów drukujących	2
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Typ skanera	Skaner ADF
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Całkowita liczba podajników	1
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Języki opisu strony	PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6, PCL 5Ce, PDF 1.7+, PCL 5e, PCL 6C, PCL 5e4
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Fax	Faksowanie w kolorze
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6, A5, A4
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Funkcja duplex	Drukuj
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	18 stron/min

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	460 W
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Tryb wyłączenia	0,04 W
Bezpieczne drukowanie	Tak
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	43 dB
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	46 dB
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi Direct	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	460 W
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kopiowanie dwustronne	Nie
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Rozmiary kopert	Com-10,DL,D5
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-AES
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Wysokość produktu	497 mm

Typy nośników podajnika papieru	Cienki papier, Gruby papier, Blankiet firmowy, Grubszy papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły? czysty papier, Etykieta/metka
Szerokość produktu	536 mm
Typ kontroli	Dotyk
Tryby druku duplex	Automatyczna
Głębokość produktu	533 mm
Technologia skanowania	CIS
Wysokość opakowania	533 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Waga wraz z opakowaniem	23,2 kg
Skanuj do	Mail, FTP, USB, Pilnik
Waga produktu	20,2 kg
Szerokość opakowania	497 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Głębokość opakowania	536 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm)
Kolor produktu	Czarny
Prędkość skanowania (kolor)	21 stron/min
Port USB	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	600 x 2400 DPI
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Przekątna ekranu	8,79 cm (3.46")

Opis produktu

- Gwarancja: F012M