

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/miernik-gazow-wybuchowych-az-instrument-vz7291-p-396016.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Miernik gazów wybuchowych AZ Instrument VZ7291

Cena brutto	516,99 zł
Cena netto	420,32 zł
Numer katalogowy	MOAZIPSNAZI7291
Kod producenta	AZI-VZ7291
Kod EAN	5907437062623
Zasilanie	4 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AA Zasilacz sieciowy 230V AC, 50/60HZ / 9.0V DC 1.0A (wymaga osobnego zakupu)
Waga	340
Akcesoria w zestawie	4 x 1.5V DC baterie alkaliczne typ AA Walizka Instrukcja obsługi w języku polskim
Funkcje	Szerokie spektrum wykrywanych gazów: metan, propan, butan i ich mieszaniny Funkcja automatycznej kalibracji Sześciostopniowy wskaźnik diodowy LED Akustyczno-optyczna sygnalizacja wykrycia nieuszczelności Czas ekspozycji gazu: Wysoki próg czułości: 40
Wymiary	70 x 38 x 175 mm
Pozostałe parametry	Opcjonalny atest kalibracyjny (ważny 12 miesięcy)
Kolor (wyliczeniowy)	Żółty
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Alarm	Świetlny
Czujnik	Gazu
Technologie	Czujnik półprzewodnikowy na gazy: metan propan butan ich mieszaniny firmy Figaro
Zakres częstotliwości	Zakres pomiarowy Metan: 40 ~ 640 ppm Propan: 35 ~ 580 ppm
Wymagania środowiskowe	Warunki pracy Temperatura: 5 ~ 45°C Wilgotność: 5 ~ 99% RH, bez kondensacji Warunki przechowywania Temperatura: -10 ~ 50°C - bez baterii Wilgotność: 5 ~ 99% RH, bez kondensacji

Opis produktu

Miernik **AZ 7291** jest bardzo czułym urządzeniem przeznaczonym jest do kontroli nieszczelności instalacji gazowej, wykrywania i lokalizacji uszkodzeń instalacji oraz urządzeń gazowych, kontroli szczelności butli z gazem płynnym itp.

Prosty sposób obsługi pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie nieszczelności. Elastyczna sonda o długości 450 mm umożliwia łatwe dotarcie do niewygodnych miejsc.

Urządzenie posiada sygnalizację akustyczną oraz optyczną, sześciostopniową skalę diodą wykrycia nieszczelności. Jeżeli sytuacja wymaga, aby próba była przeprowadzona w ciszy lub hałas z otoczenia jest na tyle wysoki, że może utrudniać usłyszenie sygnalizacji akustycznej, badanie można wykonać przy użyciu słuchawek.

Małe wymiary i waga, prosty sposób obsługi, powodują, że urządzenie może być z powodzeniem stosowane jako podręczny przenośny miernik przez różne służby techniczne.

AZ 7291 może być zasilany z czterech baterii alkalicznych 1.5V typ AA lub za pośrednictwem zasilacza sieciowego 9V DC / 230V AC. Miernik posiada diodową sygnalizację niskiego napięcia zasilania.

Realizacja urządzenia z atestem kalibracyjnym: 14 dni roboczych (ze względu na konieczność wysłania urządzenia do akredytowanego laboratorium).

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 40 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 (w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów) urządzenie tego typu powinno znajdować się na wyposażeniu każdej stacji kontroli pojazdów.

ZALETY

- **Precyzyjny sensor półprzewodnikowy firmy Figaro**
- **Szerokie spektrum wykrywanych gazów: metan, propan, butan i ich mieszaniny**
- Funkcja automatycznej kalibracji
- Sześciostopniowy wskaźnik diodowy LED
- Akustyczno-optyczna sygnalizacja wykrycia nieszczelności
- **Czas ekspozycji gazu: < 10 sekund**
- Wysoki próg czułości: 40 ppm
- Możliwość podłączenia słuchawek
- **Elastyczna sonda o długości 450 mm**
- Automatyczne zerowanie i auto test podczas włączania
- Funkcja odcięcia zasilania po 10 min bezczynności
- **Spełnia wymagania ITS**