

Mikrofalowy Czujnik ruchu i zmierzchu MCE323

Cena brutto	**34,99 zł**
Cena netto	**28,45 zł**
Numer katalogowy	**MOMCLSNMCMCE323**
Kod producenta	**MCE323**
Kod EAN	**5902211117353**
Gwarancja	**24 mc.**
Alarm	**Świetlny**
Czujnik	**Ruchu**
Zasięg	**10**
Zakres częstotliwości	**1-10 m**
Funkcje specjalne	**- Napięcie zasilania: 220-240 V/AC - Częstotliwość zasilania: 50-60 Hz - Maksymalne obciążenie: 1000W (lampy żarowe), 700W (lampy energooszczędne), 150W (lampy LED) - Klasa szczelności: IP20 - Zasięg detekcji (promień): 1 - 10 m - Czujnik oświetlenia: 2-2**
Wymagania środowiskowe	**Klasa szczelności: IP20**
Zasilanie	**- Napięcie zasilania: 220-240 V/AC - Częstotliwość zasilania: 50-60 Hz**
Waga	**0.06**
Akcesoria w zestawie	**- Mikrofalowy czujnik ruchu Maclean Energy MCE323 - Instrukcja obsługi - Opakowanie producenta**
Wymiary	**10x6x5 cm**
Pozostałe parametry	**- Proste i energooszczędne rozwiązanie dla oświetlenia LED - Regulacja natężenia światła czujnika zmierzchu w zakresie 2-2000 lx - Regulacja czasu świecenia - minimum 10 sekund, maksymalnie 12 minut - Możliwość ustawienia promienia czujnika ruchu w zakres**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik ruchu Maclean Energy MCE323 z regulacją poziomu natężenia światła, czasu świecenia oraz czułości/zakresu działania

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem co pozwala zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej. Ponieważ wszystkie elementy sterujące są zintegrowane w jednej obudowie, urządzenie jest bardzo łatwe w montażu. W zestawie kompletna instrukcja obsługi w języku polskim.

Funkcje: - Urządzenie wyposażone jest w czujnik zmierzchu, który służy do ustawienia przez użytkownika takiego progu oświetlenia zewnętrznego (w zakresie od około 2 do około 2000 lux), przy którym źródło światła będzie załączało się po wykryciu ruchu przez czujnik - Urządzenie wyłączy się automatycznie od momentu wykrycia przez czujnik ostatniego ruchu w polu detekcji, po czasie określonym przez użytkownika. Najkrótszy czas działania to 10 sekund, a najdłuższy to 12 minut. - Może zostać skalibrowany do potrzeb położenia - zasięg wykrywania od minimum 1 m, do 10 m