

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mikrofon-stereofoniczny-kierunkowy-dm-e1-1429c001-p-404347.html>



Mikrofon stereofoniczny kierunkowy DM-E1 1429C001

Cena brutto	924,99 zł
Cena netto	752,02 zł
Numer katalogowy	AFCANI1429C0010
Kod producenta	1429C001
Kod EAN	4549292065732
Data Act	Canon - __CAN%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Akcesoria w zestawie	Stereofoniczny mikrofon kierunkowy DM-E1 Ośłona przed wiatrem do mikrofonu EM-E1
Pasuje do	EOS M50 Mark II PowerShot G3 X EOS-1D X Mark II EOS 5DS EOS 5D Mark IV EOS R EOS 6D EOS 6D Mark II EOS 7D II EOS 80D EOS 77D EOS 800D EOS 750D EOS 700D EOS 200D EOS M5 EOS M6 EOS M50 EOS-1D X EOS-1D Mark IV EOS 5D Mark III EOS 5D Mark II EOS 7D EOS 70D EO
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Mikrofon stereofoniczny kierunkowy DM-E1 1429C001

Mikrofon kierunkowy DM-E1 pomaga doświadczonym twórcom materiałów wideo i filmowcom na dorobku rejestrować wysokiej jakości dźwięk podczas nagrywania filmów zgodną kamerą firmy Canon ze stereofonicznym wejściem audio 3,5 mm. Dzięki kilku elementom regulacji kierunku rejestrowania, które umożliwiają dostosowanie akcesorium do warunków pracy i potrzeb, można nagrać koncert na żywo lub uwiecznić obraz i dźwięk otaczającego nas świata.

Korzyści:

- Twórcy materiałów wideo i filmowcy na dorobku mogą rejestrować wysokiej jakości dźwięk podczas nagrywania filmów zgodnymi kamerami firmy Canon.
- Rejestrowanie bogatego dźwięku o wysokiej lub niskiej częstotliwości w zakresie odbioru dźwięków wynoszącym 50 Hz-16 kHz
- Możliwość dopasowania dźwięku do filmu dzięki trzem trybom kierunkowego odbioru dźwięków: Shotgun (monofoniczny), 90° i 120° (stereofoniczny).
- Rejestracja czystego dźwięku nawet w przypadku cichych źródeł przy minimalnej czułości -42 db i stosunkowi sygnału do szumu wynoszącemu 66 dB.
- Z łatwością można zamontować go na gorącej stopce i podłączyć do gniazda mikrofonu 3,5 mm w szerokiej gamie zgodnych aparatów EOS i PowerShot.
- Na wypadek filmowania w plenerze mikrofon wyposażono w osłonę, która pozwala ograniczyć szum wiatru do minimum.