

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mikrotik-css326-24g-2s-rm-lacza-sieciowe-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-bialy-p-343710.html>



Mikrotik CSS326-24G-2S+RM łącza sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Cena brutto	619,99 zł
Cena netto	504,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKOB
Kod producenta	221601
Kod EAN	5711783924715
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 MB
Zasilacz dołączony	Tak
Przycisk reset	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podręcznik użytkownika	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	144 mm
Kolor produktu	Biały
Typ przełącznika	Zarządzany
Układ	1U
Ilość jednostek zasilania	1
Obsługa PoE	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Pobór mocy	19 W
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji

	zgo
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	10 - 30 V
Liczba VLANs	4000
Złącze zasilania	DC-in jack
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Dublowanie portów	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Obsługa 10G	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wielkość pamięci flash	2 MB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	DC/PoE

Opis produktu

- Gwarancja: G024M