

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mikrotik-map-lite-rbmapl-2nd-access-point-p-303752.html>



## MIKROTIK MAP LITE RBMAPL-2ND ACCESS POINT

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                  | <b>198,99 zł</b>                                                            |
| Cena netto                                   | <b>161,78 zł</b>                                                            |
| Numer katalogowy                             | <b>KILMKRROU0098</b>                                                        |
| Kod producenta                               | <b>RBMAP2ND</b>                                                             |
| Kod EAN                                      | <b>4752224004291</b>                                                        |
| Wysokość produktu                            | <b>19 mm</b>                                                                |
| Szerokość produktu                           | <b>68 mm</b>                                                                |
| Głębokość produktu                           | <b>68 mm</b>                                                                |
| Diody LED                                    | <b>Tak</b>                                                                  |
| Przewody                                     | <b>USB</b>                                                                  |
| Kolor produktu                               | <b>Biały, Czarny</b>                                                        |
| Gniazdko wyjścia DC                          | <b>Tak</b>                                                                  |
| Obsługa PoE                                  | <b>Tak</b>                                                                  |
| Prąd wyjściowy                               | <b>0,8 A</b>                                                                |
| Przeznaczenie                                | <b>Stół</b>                                                                 |
| Liczba portów USB 2.0                        | <b>1</b>                                                                    |
| Automatyczne MDI/MDI-X                       | <b>Tak</b>                                                                  |
| 5 GHz                                        | <b>Nie</b>                                                                  |
| 2,4 GHz                                      | <b>Tak</b>                                                                  |
| Poziom wzmocnienia anteny (max)              | <b>1,2 dBi</b>                                                              |
| Wielkość pamięci flash                       | <b>16 MB</b>                                                                |
| Standardy komunikacyjne                      | <b>IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af</b> |
| Wewnętrzny                                   | <b>Nie</b>                                                                  |
| Obsługiwany typ USB                          | <b>USB Typu B</b>                                                           |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                | <b>64 MB</b>                                                                |
| Napięcie operacyjne                          | <b>24 V</b>                                                                 |
| Zasilacz sieciowy                            | <b>Tak</b>                                                                  |
| Procesor wbudowany                           | <b>Tak</b>                                                                  |
| Zainstalowany system operacyjny              | <b>Linux</b>                                                                |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>10 Mbit/s, 100 Mbit/s</b>                                                |



---

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)

**2**

---

Zakres wilgotności względnej

**-10 - 70%**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M