

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mini-przedluzacz-extender-hdmi-do-50m-po-skretce-cat-6-7-1080p-60hz-fhd-hdcp-1-2-z-audio-zestaw-p-12230.html>



## Mini Przedłużacz/Extender HDMI do 50m po skrętce Cat.6/7, 1080p 60Hz FHD, HDCP 1.2, z audio (zestaw)

Cena brutto	<b>147,99 zł</b>
Cena netto	<b>120,32 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AVASSVE00000019</b>
Kod producenta	<b>DS-55203</b>
Kod EAN	<b>4016032435006</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Waga	<b>10</b>
Akcesoria w zestawie	<b>1x konwerter Mini HDMI dla nadajnika 1x konwerter Mini HDMI dla odbiornika 2x kabel Micro USB (1,0 m) Instrukcja obsługi</b>
Wymiary	<b>dł. 7,1 x szer. 2,6 x wys. 1,1 cm</b>
Zastosowanie kabla/adaptera	<b>Komputerowy</b>
Rodzaj kabla	<b>Rozdzielacz</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

### Opis produktu

#### Mini HDMI Extender Set, Full HD 50 m, Cat6/6A/7, zasilanie prądowe przez kabel Micro USB, czarny

Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 50 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy

- Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 50 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy
- Przedłuża sygnał wideo Full HD do 50 m przy pomocy kabla CAT 6/6A
- Obsługuje rozdzielczości do 1080p/60 Hz
- Wyjątkowa kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwy i dyskretny montaż w prawie każdym miejscu
- Zasilanie prądowe przez kabel Micro USB - Zasilanie konwerterów przez port USB komputera/laptopa, ładowarkę USB itd.
- Obsługuje PoE - Tylko jedna jednostka musi być zasilana przez kabel Micro USB
- Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnałów wideo HDMI ekran można teraz umieścić tam, gdzie jest akurat potrzebny

Zestaw konwerterów Mini HDMI firmy DIGITUS przedłuża maksymalną długość kabli HDMI do 50 m, przy czym między nadajnikiem i odbiornikiem stosowany jest tylko pojedynczy kabel sieciowy (Cat 6/6A). Obsługuje maksymalną rozdzielczość sygnału wideo 1080p/60 Hz. Zasilanie prądowe zapewnia dołączony do zestawu kabel Micro USB, przy czym musi być zasilana tylko jedna jednostka. Dzięki tej funkcji oraz wyjątkowo kompaktowej konstrukcji zestaw konwerterów można łatwo i dyskretnie montować w prawie każdym miejscu. Możliwość montażu ekranu w dowolnym miejscu.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---