

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modem-5g-lte-dual-teltonika-networks-rutm52-eu-p-346478.html>



Modem 5G LTE Dual Teltonika Networks RUTM52 (EU)

Cena brutto	4 563,99 zł
Cena netto	3 710,56 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRI009
Kod producenta	RUTM52100000
Kod EAN	4779051842339
Diody LED	Link, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN
Wielkość pamięci flash	16 MB
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Waga produktu	560 g
Obsługuje VPN	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Kolor produktu	Czarny
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Port USB	Nie
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Gniazdo karty SIM	Tak
Typ produktu	Router przemysłowy
Firewall	Tak
Ethernet WAN	Tak
Lampka kontrolna	Tak
DSL WAN	Nie
Typ pamięci RAM	DDR3
Taktowanie procesora	880 MHz
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ karty SIM	MiniSIM
Materiał obudowy	Aluminium
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.11r, IEEE 802.11e, IEEE 802.11w, IEEE 802.11s

SMS	Tak
Ilość anten	11
Generacja sieci mobilnej	5G
Stopień ochrony IP	IP30
Architektura procesora	MIPS
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
usługa Dual SIM	Tak
Przycisk reset	Tak
Standard 5G	Sub6 NSA,Sub6 SA,NR,Sub6
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Procesor wbudowany	Tak
Kategoria 4G LTE	20
Producent procesora	MediaTek
Technologia Intelligent mesh	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
System równoważenia balansu	Tak
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Rodzaj wtyku anteny	SMA/RP-SMA
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45/SIM/USB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Automatyczne wykrywanie	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dołączona antena	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Pełny duplex	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,OWE,WPA-PSK,AES-CCMP,TKIP,WPA3-EAP,WPA2-Enterprise-PEAP,WPA-EAP,EAP-TLS,WPA3-SAE
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Serwer DHCP	Tak
Wysokość produktu	44,2 mm
Przekierowanie portów	Tak
Szerokość produktu	132 mm
Klient DHCP	Tak
Głębokość produktu	95,1 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G024M