

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modem-5g-lte-dual-teltonika-networks-rutm52-eu-p-346478.html>



Modem 5G LTE Dual Teltonika Networks RUTM52 (EU)

Cena brutto	4 563,99 zł
Cena netto	3 710,56 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRI009
Kod producenta	RUTM52100000
Kod EAN	4779051842339
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Wysokość produktu	44,2 mm
Serwer DHCP	Tak
Szerokość produktu	132 mm
Głębokość produktu	95,1 mm
Przekierowanie portów	Tak
Diody LED	Link, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN
Klient DHCP	Tak
Waga produktu	560 g
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Kolor produktu	Czarny
Wielkość pamięci flash	16 MB
Port USB	Nie
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługuje VPN	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ produktu	Router przemysłowy
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Gniazdo karty SIM	Tak
Lampka kontrolna	Tak
Firewall	Tak

Taktowanie procesora	880 MHz
Ethernet WAN	Tak
Typ pamięci RAM	DDR3
Materiał obudowy	Aluminium
DSL WAN	Nie
Typ karty SIM	MiniSIM
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
SMS	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11k,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3az,IEEE 802.11v,IEEE 802.1x,IEEE 802.11r,IEEE 802.11e,IEEE 802.11w,IEEE 802.11s
Generacja sieci mobilnej	5G
Ilość anten	11
Architektura procesora	MIPS
Stopień ochrony IP	IP30
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak
Procesor wbudowany	Tak
usługa Dual SIM	Tak
Producent procesora	MediaTek
Standard 5G	Sub6 NSA,Sub6 SA,NR,Sub6
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Kategoria 4G LTE	20
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Technologia Inteligent mesh	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
System równoważenia balansu	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Rodzaj wtyku anteny	SMA/RP-SMA
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ połączenia WAN	RJ-45/SIM/USB
Obsługa DMZ	Tak

Automatyczne wykrywanie	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Dołączona antena	Tak
Pełny duplex	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,OWE,WPA-PSK,AES-CCMP,TKIP,WPA3-EAP,WPA2-Enterprise-PEAP,WPA-EAP,EAP-TLS,WPA3-SAE

Opis produktu

- Gwarancja: G024M