Modem LTE DWM-311-TP



Cena brutto	**870,99 zł**
Cena netto	**708,12 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIPMOC000040**
Kod producenta	**DWM-311-TP**
Kod EAN	**790069476716**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Sieć LTE	**1800 MHz (3)**
Transmisja danych	**LTE**
Karta SIM	**Nano**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Wymiary	**78 x 70 x 29 mm**
Pozostałe parametry	**Prędkość Ethernet: Port 10/100 Mbps GNSS: Brak Wykrywanie zapłonu (IGN): Brak IGN Modbus: Brak Sieć: IPv4/v6; Port Forwarding; Server DHCP; NAT; Tryb Bridge Zarządzanie: Web UI/CLI; SMS; D-ECS Interfejs szeregowy: Brak Pamięć masowa: Brak VPN: OpenVPN WAN**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Modem 4G M2M PoE DWM-311-TP

- Prędkości transmisji do 150 Mb/s szybki dostęp do Internetu i przesył danych
- 1 × port Fast Ethernet PoE LAN (10/100) zasilanie i dane jednym kablem
- 1 × slot SIM łączność WAN typu Plug & Play
- Brak potrzeby konfiguracji wystarczy podłączyć i działa
- Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję, zapewnia długą żywotność
- Zakres temperatur pracy: -30°C do 70°C idealny do trudnych środowisk
- Montaż na szynie DIN elastyczna i bezpieczna instalacja

Plug & Play
Uproszczona konfiguracja, zwiększone bezpieczeństwo i niezawodne działanie w zastosowaniach krytycznych.

Łączność PoE (PSE)
Port Fast Ethernet PoE LAN do dostarczania zarówno danych, jak i zasilania do urządzenia PD dla różnych aplikacji M2M.

Zarządzanie zdarzeniami przez SMS
Umożliwia zdalne zarządzanie za pomocą wiadomości SMS, minimalizując potrzebę pracy w niebezpiecznych warunkach.

Trwałość klasy przemysłowej
Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję oraz solidna konstrukcja gwarantują niezawodność w trudnym środowisku.

Bezpieczna ochrona VPN
Szyfrowane tunele VPN chronią transmisję danych przed nieautoryzowanym dostępem do sieci.

Centralne zarządzanie
Wygodne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca dzięki platformie cloud D-ECS.

Monitoring środowiskowy z łącznością 4G
DWM-311-TP wykorzystuje moc sieci 4G do niezawodnej transmisji danych. Idealny do zastosowań środowiskowych, takich jak monitoring temperatury, wilgotności i danych meteorologicznych. Konstrukcja typu Plug & Play pozwala na szybkie i łatwe wdrożenie.

Zasil swoje aplikacje M2M dzięki PoE+
Seria modemów DWM PoE obsługuje standard 802.3af/at, umożliwiając jednoczesną transmisję danych i zasilanie jednym przewodem Ethernet. Jako prawdziwe urządzenie zasilające (PSE), modem upraszcza infrastrukturę i obniża koszty instalacji. Idealny do zasilania kamer, wyświetlaczy, punktów dostępowych Wi-Fi i czujników IoT. Funkcja PD-Alive ogranicza przestoje, a harmonogramowanie zasilania optymalizuje zużycie energii.

Obudowa klasy przemysłowej
Solidna, przemysłowa konstrukcja zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach. Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję, szeroki zakres temperatur i wilgotności wszystko to czyni DWM-311-TP idealnym rozwiązaniem do wymagających środowisk M2M. Obsługuje napięcie wejściowe 4857 V DC, co zapewnia większą elastyczność przy doborze źródła zasilania i upraszcza instalację.

Niezawodna łączność 4G i PoE dla wydajnych wdrożeń
DWM-311-TP zapewnia stabilną łączność LTE i Ethernetową dla urządzeń PoE Plug & Play bez zbędnych konfiguracji. Port Fast Ethernet z obsługą PoE (802.3af/at) umożliwia zasilanie kamer IP, punktów dostępowych, czujników PoE i systemów VoIP. Funkcja automatycznego restartu eliminuje problem zawieszonych urządzeń. Idealny dla systemów drogowych, małych punktów handlowych, rozwiązań monitoringu oraz autonomicznych robotów mobilnych (AMR). Intuicyjna konfiguracja przez przeglądarkę internetową.