

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modem-lte-dwm-314-tp-p-372673.html>BRAK
ZDJĘCIA

Modem LTE DWM-314-TP

Cena brutto	989,99 zł
Cena netto	804,87 zł
Numer katalogowy	KMDLIPMOC000090
Kod producenta	DWM-314-TP
Kod EAN	790069476693
Wymiary	115 x 99 x 31 mm
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy
Karta SIM	Nano
Max. prędkość pobierania	150
Sieć LTE	Nie
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Czytnik kart pamięci	Brak
Transmisja danych	LTE
Max. prędkość wysyłania	50
Obsługa sieci Aero2	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	Łączność komórkowa: 4G LTE; SIM x 1 Wejścia/wyjścia cyfrowe (Digital I/O): Brak Porty Ethernet: 4 x LAN Prędkość Ethernet: Port 10/100 Mbps GNSS: Brak Wykrywanie zapłonu (IGN): Brak IGN Modbus: Brak Sieć: IPv4/v6; Port Forwarding; Server DHCP; NAT Zarządz

Opis produktu

Modem 4G Multi-Connect PoE DWM-314-TP

- Status produktu (Revision AX_v1.11): W sprzedaży W sprzedaży
- 4G LTE do 150 Mb/s dla szybkiego dostępu do Internetu i transmisji danych
- 2 x porty Fast Ethernet LAN dla niezawodnej łączności przewodowej
- 2 x porty Fast Ethernet PoE LAN do obsługi urządzeń zasilanych przez PoE
- 1 x slot na kartę SIM Plug & Play WAN
- Brak potrzeby konfiguracji wystarczy podłączyć i działa
- Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję zapewnia długą żywotność
- Zakres temperatury pracy od -30 do 70°C idealny do trudnych środowisk
- Montaż na ścianie lub szynie DIN elastyczne opcje instalacji



Plug & Play

Uproszczona konfiguracja, zwiększone bezpieczeństwo i niezawodne działanie w zastosowaniach krytycznych.

Łączność PoE (PSE)

Dwa porty Fast Ethernet PoE LAN umożliwiają podłączenie urządzeń zasilanych przez sieć (PD) do różnych zastosowań M2M.

Zarządzanie zdarzeniami przez SMS

Umożliwia zdalne zarządzanie za pomocą wiadomości SMS, minimalizując potrzebę pracy w niebezpiecznych warunkach.

Trwałość klasy przemysłowej

Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję oraz solidna konstrukcja gwarantują niezawodność w trudnym środowisku.

Bezpieczna ochrona VPN

Szyfrowane tunele VPN chronią transmisję danych przed nieautoryzowanym dostępem do sieci.

Centralne zarządzanie

Wygodne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca dzięki platformie cloud D-ECS.

Komfort pasażerów dzięki niezawodnej łączności 4G

DWM-314-TP to modem zaprojektowany do komunikacji w czasie rzeczywistym, który jednocześnie może zasilать inne urządzenia. Idealny do wi-fi w pojazdach, kamer monitoringu w transporcie publicznym czy wyświetlania informacji o przyjazdach autobusów i reklam na ekranach cyfrowych. Konstrukcja Plug & Play umożliwia łatwą instalację w wiatkach przystankowych i poprawia mobilność miejską, oferując pasażerom bieżące informacje o podróży.

PoE+ dla inteligentnych aplikacji M2M

Seria modemów DWM PoE, wyposażona w 4-portowy przełącznik Gigabit i technologię PoE+ (802.3af/at), przesyła dane i zasilanie przez jeden kabel Ethernet. Jako prawdziwe urządzenie zasilające (PSE), upraszcza wdrożenia M2M dla rozwiązań IoT, ograniczając koszty infrastruktury elektrycznej i dodatkowych switchy PoE. Idealne do zasilania kamer, ekranów, punktów dostępowych Wi-Fi czy czujników IoT bez dodatkowego okablowania. Funkcja PD-Alive automatycznie restartuje zawieszone urządzenia, zapewniając ciągłą pracę. Harmonogram zasilania PoE optymalizuje zużycie energii i obniża koszty.

Solidna konstrukcja przemysłowa

Obudowa klasy przemysłowej zapewnia szybką i niezawodną łączność w ekstremalnych warunkach. Ocynkowana stal, odporność na korozję, szeroki zakres temperatur i wilgotności gwarantują gotowość do pracy w wymagających środowiskach M2M. Montaż na ścianie lub szynie DIN umożliwia optymalne rozmieszczenie urządzenia. Modem został zaprojektowany do bezpiecznego działania przy szerokim zakresie napięcia wejściowego (4857 V DC), co ułatwia dobór zasilacza i zwiększa niezawodność wdrożeń.

Zaawansowana łączność 4G z wieloma portami PoE idealna dla dużych wdrożeń

DWM-314-TP powstał z myślą o wymagających środowiskach zapewnia natychmiastową łączność 4G LTE i Ethernet, bez potrzeby instalowania sterowników. Konfiguracja przez przyjazny interfejs webowy upraszcza wdrożenia w różnych branżach. Dwa porty Ethernet LAN zapewniają niezawodną łączność przewodową, a dwa dodatkowe porty PoE obsługują zasilanie i transmisję danych do wielu urządzeń PD. Funkcja automatycznego odzyskiwania połączenia restartuje zawieszone urządzenia, zapewniając ciągłość i stabilność działania. Brak potrzeby stosowania dodatkowych switchy PoE ogranicza koszty i upraszcza instalacje. Idealny do podłączania kamer IP, punktów dostępowych, maszyn vendingowych i rejestratorów NVR. Sprawdza się w środowiskach o dużym obciążeniu od sygnalizacji świetlnej, przez sklepy detaliczne, po infrastrukturę miejską jak przystanki autobusowe.