

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modul-bateryjny-bp48vp2u02-ebp-rack-2u-48vdc-8x9ah-12v-do-pr1-3kva-ertxl2u-p-349658.html>



Moduł bateryjny BP48VP2U02 EBP, Rack 2U, 48VDC, 8x9AH/12V do PR1-3KVA-ERTXL2U

Cena brutto	2 970,99 zł
Cena netto	2 415,44 zł
Numer katalogowy	CKCBPMBBP48VP2U
Kod producenta	BP48VP2U02
Kod EAN	4712856277524
Pojemność akumulatora	9
Rodzaj (akumulatory UPS)	Moduł bateryjny
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	433 x 86.5 x 500 mm
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 40 °C Temperatura przechowywania: -15 ~ 45 °C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 ~ 95 % Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 ~ 95 %
Napięcie	12
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry	Nominalne napięcie wyjściowe: 48 Vdc Wyjściowy prąd znamionowy: 70 A Typowy czas ponownego ładowania: 6 h Hot- swap Wysokość rack: 2 U
Waga	30
Liczba akumulatorów	8

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

CyberPower BP48VP2U02 jest rozszerzonym modułem akumulatorowym (EBM), który może być używany w połączeniu z kompatybilnymi systemami UPS, aby zapewnić dłuższy czas pracy systemu podczas przerwy w zasilaniu. Moduł baterii jest dostarczany ze złączami zasilania DC plug-and-play, aby umożliwić dodawanie wielu EBM. Wbudowana ładowarka sprawia, że EBM można ładować bezpośrednio z sieci bez konieczności korzystania z UPSa. Skraca też znacząco całkowity czas ładowania podczas ładowania wielu EBM.

Produkt posiada wymienne baterie, które można wymieniać w trakcie pracy systemu, dzięki czemu użytkownicy mogą



bezpiecznie wymienić baterię bez przerywania pracy podłączonych urządzeń. Uszczelniona bateria kwasowo-ołowiowa zastosowana w EBM jest stabilna i bezpieczna, co zapewnia niezawodne działanie systemu elektroenergetycznego. Zaprojektowany z metalową obudową przemysłową, produkt nadaje się do centrów danych i krytycznych aplikacji.

- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
- Wbudowana ładowarka do rozszerzonego modułu akumulatorowego (EBM)
- Baterie wymienne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Metalowa obudowa
- Hermetyczne kwasowo-ołowiowe baterie
- Baterie wymieniane przez użytkownika
- Możliwość rozszerzenia EBM