

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modul-bateryjny-do-rt-2k-2x4x9ah-ges042b109535-p-273288.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Modul Bateryjny do RT-2K 2x4x9Ah GES042B109535

Cena brutto	2 464,99 zł
Cena netto	2 004,06 zł
Numer katalogowy	CKDESMBRTN24290
Kod producenta	GES042B109535
Kod EAN	4710901734688
Rodzaj (akumulatory UPS)	Moduł bateryjny
Napięcie	48
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	8
Waga	27
Wymiary	440 x 432 x 89 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Moduł bateryjny DELTA do RT-2K 2x4x9Ah

DostępnośćNiezawodne zasilanie i większa energooszczędność

Amplon seria RT to zasilacze awaryjne UPS typu online z podwójną konwersją napięcia, zalecane do zasilania komputerów osobistych, sieci, serwerów, urządzeń VoIP oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Ta rodzina zasilaczy awaryjnych UPS charakteryzuje się współczynnikiem mocy wyjściowej na poziomie 0,9 oraz najlepszą w swojej klasie sprawnością konwersji AC-AC wynoszącą do 94%, co zwiększa energooszczędność. Podłączenie opcjonalnego zewnętrznego modułu bateryjnego umożliwia wydłużenie czasu pracy z baterii podczas braku zasilania.

- Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania zapewniają wysoką niezawodność,
- Niezawodny DSP nadzorujący pracę urządzenia,
- Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego,
- Automatyczne wykrywanie awarii wentylatorów,
- Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy zapewnia ciągłość działania,
- Opcjonalny zewnętrzny moduł bateryjny umożliwia skalowanie systemu i zwiększenie czasu podtrzymania zasilania,
- Zakres temperatury pracy do 50°C zapewnia ciągłość działania odbiorów gwarantowanych

Ekologia i niski całkowity koszt posiadania (TCO)

- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dla zasilania odbiorów gwarantowanych,
- Wysoki współczynnik mocy wejściowej (pf > 0,99) i niski poziom THDi (
- Sprawność konwersji AC-AC do 94% oraz sprawność na poziomie 97% w trybie ECO przyczyniają się do oszczędności energii,
- Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz inteligentne zarządzanie wydłużają czas życia baterii,
- Inteligentne zarządzanie bateriami zwiększa ich żywotność i wydajność,
- Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów uzależniona od obciążenia maksymalizuje sprawność i zmniejsza poziom hałasu.

Elastyczność



-
- Programowalne gniazda wyjściowe umożliwiają odłączenie mniej ważnych odbiorników i zachowanie energii dla odbiorów gwarantowanych,
 - Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U,
 - Wyjątkowy interfejs użytkownika wykorzystujący obrotowy wyświetlacz LCD,
 - Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS232 lub USB.