

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modul-do-integracji-urzadzen-multitransmitter-8eu-czarny-p-267407.html>



Moduł do integracji urządzeń MultiTransmitter (8EU) czarny

Cena brutto	13,99 zł
Cena netto	11,37 zł
Numer katalogowy	SHAJXCZ00000065
Kod producenta	38201.62.BL1 48231140152
Kod EAN	4823114015267
Waga	805
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: od -10°C do +40°C Dopuszczalna wilgotność: do 75%
Funkcje specjalne	9 typów alarmów dla każdej strefy podłączonej przewodowo: Włamanie Pożar Pomoc medyczna Przycisk alarmowy Alarm gazowy Ochrona sabotażu Awaria Zalanie Własny
Gwarancja	24 mc.
Pasuje do	Wszystkie huby Ajax Wszystkie podwajające zasięgu sygnału radiowego Ajax
Wymiary	192 x 238 x 100 mm
Akcesoria w zestawie	Płyta główna MultiTransmittera Obudowa Przewód zasilania Przewód przyłączeniowy baterii 12 V Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja
Zasilanie	Zasilanie MultiTransmittera: 100-240 V~, 50/60 Hz Zasilanie zapasowe MultiTransmittera: 12 V, do 7 Ah pojemności z pełnym cyklem ładowania do 30 godzin Zasilanie podłączonych urządzeń: 10,5-15 V, do 1 A (całkowity maksymalny pobór prądu)
Bezpieczeństwo	Ochrona przed sabotażem z uwierzytelnianiem modułu integracji Wykrywanie utraty łączności w ciągu 36 sekund Natychmiastowe wykrywanie utraty połączenia przewodowego, zwarc i awarii, gdy używane jest połączenie typu EOL/2EOL/3EOL
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Technologia komunikacji Jeweller: Dwukierunkowa komunikacja Zaawansowany antysabotaż Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym

	Natychmiastowe powiadomienia Zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji Ajax
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Pozostałe parametry	Maksymalna efektywna moc wypromieniowana (ERP): do 20 mW Modułacja sygnału radiowego GFSK Zasięg łączności radiowej do 2000 m Szyfrowana komunikacja Skokowa zmiana częstotliwości radiowej Liczba stref: 18 stref przewodowych Typ podłączenia: NC, NO, EOL (M

Opis produktu

MultiTransmitter

Moduł do podłączenia przewodowego alarmu do Ajax i zarządzania bezpieczeństwem przez aplikację mobilną.

Drugie życie przewodowego alarmu

Rozumiemy, jak ciężko jest zdecydować się na wymianę przewodowego alarmu. To częsta sytuacja, gdy system nadal jest w stanie chronić posesję, ale jest już przestarzały. Renowacja z Ajax nie zmusza cię do rezygnacji z posiadanego sprzętu, lecz daje ci szansę na stworzenie nowoczesnego, kompleksowego systemu w oparciu o przewodowe urządzenia.

Bezpieczeństwo przez smartfon

Z MultiTransmitter użytkownicy mają kontrolę nad bezpieczeństwem przez aplikację mobilną, otrzymują pełne dane powiadomień i mogą stosować scenariusze automatyzacji. Instalator może skonfigurować system lub urządzenie w aplikacji PRO na miejscu lub zdalnie.

Więcej funkcji Ajax

Obwodowe czujniki na podczerwień, domowe sensory gazu, termostaty, sensory pływakowe i inne urządzenia rozszerzają funkcjonalność Ajax. Wystarczy podłączyć je do huba przez MultiTransmitter i zarządzać systemem alarmowym w aplikacji mobilnej Ajax.

Mniej problemów dzięki automatyzacji

Użyj scenariuszy automatyzacji, dzięki którym system alarmowy natychmiast zareaguje na zagrożenia bez konieczności przyjazdu policji. Ajax uzbroi się zgodnie z harmonogramem, włączy światło po wykryciu alarmu przez czujnik ruchu, wyłączy potencjalne źródło zapłonu przy pierwszych oznakach pożaru. Z MultiTransmitter stary system alarmowy staje się częścią bezpiecznego, inteligentnego domu.

Alarmy z pełnią danych

Za pomocą MultiTransmittera można określić nazwę urządzenia, typ alarmu i pomieszczenie dla każdego urządzenia przewodowego. Dzięki temu powiadomienia są dokładniejsze i wiesz, co i kiedy się stało. Te informacje są przekazywane za pomocą powiadomień push i wiadomości SMS, a także przekazywane do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony za pomocą odpowiedniego kodu. Dostępnych jest łącznie 9 typów alarmów: włamanie, alarm pożarowy, pomoc medyczna, przycisk alarmowy, alarm gazowy, wyciek, alarm po wykryciu manipulacji, usterka, niestandardowy (zdarzenie serwisowe).

Niezawodna komunikacja radiowa

MultiTransmitter komunikuje się z hubem poprzez szyfrowany protokół radiowy Jeweller. Jest to technologia TDMA opracowana przez Ajax Systems z myślą o niezakłóconej komunikacji z urządzeniami. Jeweller wykrywa próby zagłuszenia, przełącza się na zapasową częstotliwość w przypadku zakłóceń i pozwala urządzeniom bezprzewodowym Ajax działać na bateriach przez wiele lat.

Bezpieczeństwo bez barier

Używając podwajaczy zasięgu sygnału radiowego, system alarmowy Ajax może działać w obszarze do 35 km. Jeśli jednak do jakiegoś pomieszczenia nie dochodzą fale radiowe, podłączenie przewodowych urządzeń przez MultiTransmitter jest najlepszym rozwiązaniem. Długość kabli może osiągać nawet 400 m.

Ochrona przed sabotażem

MultiTransmitter natychmiast poinformuje użytkownika, jeśli połączenie z urządzeniem zostanie przerwane przez zwarcie, odłączenie kabla sygnałowego lub alarm po wykryciu manipulacji. Utrata zasilania nie będzie problemem - zapasowa bateria może pracować nawet przez 4 dni. Sama obudowa MultiTransmittera jest wyposażona w dwa elementy, które reagują na

oderwanie modułu integracyjnego od powierzchni oraz zdjęcie pokrywy.

- Natychmiastowe wykrywanie utraty połączenia z urządzeniem przewodowym (EOL)
- Wolne miejsce w obudowie na baterię zapasową 7 Ah
- 2 elementy wykrywają demontaż i otwarcie obudowy

Od profesjonalistów dla profesjonalistów

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby proces instalacji i konfiguracji nie wymagał czasu i wysiłku. Jak w przypadku innych urządzeń Ajax, MultiTransmitter łączy się z hubem w aplikacji mobilnej po zeskanowaniu kodu QR. Podczas podłączania urządzeń przewodowych nie trzeba znać wartości oporu rezystorów. System powiadomi cię także wtedy, gdy urządzenie zostanie podłączone nieprawidłowo.