Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/modul-gniazdo-keystone-kat-5e-rj45-8p8c-stp-ekranowany-beznarzedziowy-stalowy-klasa-d-p-351118.html



Moduł (gniazdo) Keystone kat. 5e, RJ45 (8P8C), STP, ekranowany, beznarzędziowy, stalowy, klasa D

Cena brutto	**11,99 zł**
Cena netto	**9,75 zł**
Numer katalogowy	**NUASSMR45000005**
Kod producenta	**DN-93512**
Kod EAN	**4016032366300**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Złącze	**RJ-45**
Liczba w opakowaniu jednostkowym	**1**
Waga	**23**

Opis produktu

Moduł Keystone CAT 5e, ekranowany, klasa D, RJ45 na LSA, instalacja bez narzędzi.

- Zakres zastosowania: Do 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Nadaje się do montażu paneli krosowych i gniazd przyłączeniowych
- Instalacja kablowa poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Zamocowanie kabli za pomocą opaski kablowej
- Podłączenie montażowe bez użycia narzędzi
- Styk ekranowania 360°
- Materiał korpusu: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
- Materiał gniazda RJ-45: ABS UL 94V-0
- Zestyk gniazda RJ-45: niklowany fosforobrąz, zestyk pozłacany 0,5
- Ekranowanie RJ-45: brąz niklowany
- Zacisk nożowy LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, cynkowany fosforobrąz
- Płytka obwodu drukowanego: FR4, UL 94V-0
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Rozmiar żył: 22-26 AWG przewód pełny i ze skrętką
- Rezystancja izolacji: > 500 megaoma
- Rezystancja stykowa: < 20 miliomów
- Odporność napięciowa: 1000 V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)