Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/modul-karta-snmp-i-web-do-zasilaczy-awaryjnych-ups-z-serii-dn-17009x-oraz-dn-17010x-p-300363.html



Moduł/karta SNMP i WEB do zasilaczy awaryjnych UPS z serii DN-17009x oraz DN-17010x

Cena brutto	**405,99 zł**
Cena netto	**330,07 zł**
Numer katalogowy	**CKASSZS00000004**
Kod producenta	**DN-170100-1**
Kod EAN	**4016032485988**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary	**(gł. x szer. x wys.): 81 x 52 x 26**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Dzięki karcie SNMP użytkownik może uzyskać dostęp do zasilacza awaryjnego (UPS) z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.

Karta Digitus SNMP to dostępne opcjonalnie rozwiązanie do sterowania i monitorowania podłączonych systemów zasilaczy awaryjnych (UPS) online. Rozwiązanie umożliwia realizację określonych zadań o kluczowym znaczeniu, takich jak planowane przestoje i uruchomienia. Oprogramowanie z funkcją automatycznego wyłączania pomaga chronić serwery i stacje robocze przed utratą danych w razie nagłych przerw w dostawie prądu. Zapisywanie wartości pomiarowych i zdarzeń alarmowych umożliwia śledzenie historii pracy zasilacza awaryjnego (UPS). Rozwiązanie nadaje się do wszystkich systemów UPS DIGITUS OnLine z serii DN-17009x oraz DN-17010x.

- Rozwiązanie umożliwia sterowanie i monitorowanie wielu jednostek UPS poprzez połączenie przewodem RJ45
- Dynamiczne wykresy danych dotyczących pracy zasilacza awaryjnego (UPS) w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom naładowania baterii i stan baterii)
- Sygnały ostrzegawcze za pośrednictwem alarmu dźwiękowego, transmisji, komunikatora mobilnego, wiadomości e-mail i pułapek SNMP
- Historyczne dzienniki danych są przechowywane są w centralnej bazie danych komputera
- Ochrona hasłem i zdalne sterowanie
- Instalacja plug and play
- Zdalne planowanie wyłączania / uruchamiania / ponownego uruchamiania zasilacza awaryjnego (UPS)
- Bezpieczne uwierzytelnianie
- Automatyczne wysyłanie indywidualnych e-maili z powiadomieniem o zdarzeniach
- Przyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy
- Interfejs: Port szeregowy RS232 do szybkiej, asynchronicznej komunikacji z zasilaczem awaryjnym (UPS)
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, HTTP, SMTP, DHCP, DNS itd.
- Kontrolki LED: Moc, stan, działanie, LAN 10/100M Link/Active (połączenie/aktywność)
- Procesor: ARM 300 MHz 32 bity
- SDRAM: 64M bajtów SDRAM
- Pamięć Flash: 128M bajtów NAND Flash
- Port LAN: 10/100M UTP
- Moc wejściowa: 8-15 V
- Zużycie energii: Maks. 3 W