

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modul-keystone-rj45-8p8c-kat-6a-stp-lsa-beznarzedziowy-p-38297.html>



## Moduł Keystone RJ45 (8P8C) kat. 6A STP, LSA, beznarzędziowy

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                      | <b>15,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cena netto                       | <b>13,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy                 | <b>NUASSMR45000003</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                   | <b>DN-93617</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kod EAN                          | <b>4016032353539</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pozostałe parametry              | <b>Właściwości transmisji: Kategoria 6A, klasa EA Zakres zastosowania: Do 500 MHz, 10GBase-T Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+ Właściwości ogólne: Nadaje się do montażu paneli krosowych i gniazd przyłączeniowych</b> |
| Uwaga                            | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                        | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Złącze                           | <b>RJ-45</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba w opakowaniu jednostkowym | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Opis produktu

#### **Moduł Keystone DIGITUS CAT 6A, ekranowany, 500 MHz, zgodnie z ISO/IEC 60603-7-51,11801, AMD2:2010-04, Montaż bez narzędzi**

Ekranowany moduł Keystone CAT 6A DN-93617 firmy DIGITUS oferuje znakomitą wydajność oraz jakość połączenia z siecią. Kompaktowa konstrukcja pozwala na instalację szeregową 24 sztuk w panelu 483 mm (19") 1U. Instalacja bez narzędzi następuje poprzez listwy LSA, kod barwny zgodnie z EIA/TIA 568 A&B. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji moduł pasuje poza tym do kompatybilnych wzorniczo modułowych gniazd przyłączeniowych.