

Moduł SFP 1.25G CWDM 1470nm single 40km LC

Cena brutto	**78,99 zł**
Cena netto	**64,22 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0013575**
Kod producenta	**EX.13575**
Kod EAN	**5903148913575**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura obudowy podczas pracy: 0°C do 70°C**
Pozostałe parametry	**Szybkość przesyłania danych: Do 1.25 Gbps Dystans: Do 40 km Typ: SFP Złącze wyjściowe: LC Rodzaj transmisji: Single-Mode Rodzaj dupleksu: CWDM Napięcie zasilania: 3.15 V~3.45 V (optymalnie 3.3 V) Prąd zasilania: 290 mA Charakterystyka optyczna Średnia moc**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1470 nm**
Zasięg SFP	**40 km**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**

Opis produktu

Ekonomiczny moduł światłowodowy SFP CWDM 1.25G 1470NM SM 40KM LC DDM

Światłowodowy moduł SFP Extralink przeznaczony jest do szeregowej transmisji danych optycznych CWDM 1G Ethernet na odległość do 40 KM z SMF. Jednomodowe moduły optyczne SFP CWDM spełniają założenia norm MSA SFF-8431 i SFF-8472. Dostępnych jest 8 długości fal od 1470 nm do 1610 nm, w odstępach co 20 nm. Wkładka SFP charakteryzuje się niskim poborem mocy oraz szybkością transmisji danych do 1.25 Gbps.

- Szybkość transmisji danych operacyjnych do 1.25 Gbp
- CWDM DFB nadajnik laserowy
- Transmisja do 40 km na SMF
- Zgodność z SFF-8472
- Zasilanie 3.3 V
- Zakres temperatur pracy od 0°C do 70°C
- Interfejs złącza duplex LC
- Certyfikat bezpieczeństwa laserowego klasy 1
- Niski pobór mocy