Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/modul-sfp-1-25g-cwdm-1530nm-single-40km-lc-p-264681.html



Moduł SFP 1.25G CWDM 1530nm single 40km LC

Cena brutto	**78,99 zł**
Cena netto	**64,22 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0013605**
Kod producenta	**EX.13605**
Kod EAN	**5903148913605**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1530 nm**
Zasięg SFP	**40 km**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura obudowy podczas pracy: 0°C do 70°C**
Pozostałe parametry	**Prędkość transmisji: Do 1.25 Gbps Dystans: Do 40 km Typ: SFP Złącze wyjściowe: LC Rodzaj transmisji: Single-Mode Rodzaj dupleksu: CWDM Napięcie zasilania: 3.15 V~3.45 V (optymalnie 3.3 V) Prąd zasilania: Maks. 290 mA Charakterystyka optyczna Średnia moc w**

Opis produktu

Ekonomiczny moduł SFP 1.25G firmy Extralink

Moduł optyczny Extralink SFP CWDM 1.25G 1530NM to jednomodowa wkładka SFP zaprojektowana do szeregowej transmisji danych optycznych. Transceiver pozwala na przesył danych z szybkością do 1.25 Gbps na odległość do 40 km. Moduł optyczny SFP CWDM jest wyposażony w złącze wyjściowe LC. Cechuje się małym poborem mocy. Światłowodowy moduł Extralink SFP CWDM 1.25G posiada certyfikat dotyczący bezpieczeństwa laserowego klasy 1 i jest zgodny z SFF-8472.

- Przepustowość danych do 1,25 Gbp
- Transmisja laserowa CWDM DFB
- Transmisja do 40 km na SMF
- Zgodność z SFF-8472
- Zasilanie 3.3 V
- Temperatura pracy od 0°C do 70°C
- Złącze Duplex LC
- Certyfikat klasy 1 bezpieczeństwa laserowego
- Niski pobór mocy