Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/modul-sfp-1-25g-do-rj45-p-264698.html

Moduł SFP 1.25G do RJ45



Cena brutto	**93,99 zł**
Cena netto	**76,41 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0015081**
Kod producenta	**EX.15081**
Kod EAN	**5903148915081**
Zasięg SFP	**100 m**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura obudowy podczas pracy: 0°C do 70°C**
Pozostałe parametry	**Port: SFP 1000BASE-T 1Gbps RJ-45 Okablowanie portu: UTP/STP kat. 5 Rozproszenie mocy: 1,05 W**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1000BASE-T**

Opis produktu

Ekonomiczny moduł SFP RJ45 1.25G dedykowany dla HP/Aruba

Extralink SFP RJ45 o przepustowości 1000 Mb/s to wydajny, ekonomiczny moduł zgodny ze standardami Gigabit Ethernet i 1000-BASE-T określonymi w normie IEEE 802. 3-2002 i IEEE 802.3ab. Wkładka SFP RJ45 obsługuje szybkość transmisji danych 1000 Mb/s na maksymalną odległość do 100 metrów dla kabla Ethernet kategorii 5. Moduł SFP RJ45 obsługuje łącza danych full duplex o przepustowości 1000 Mb/s z 5-poziomową modulacją amplitudy impulsów (PAM). Wszystkie cztery pary w kablu są używane z symboliczną szybkością, która wynosi 250 Mbps na każdą parę. Extralink SFP RJ45 dostarcza standardowych informacji o identyfikatorze szeregowym, zgodnych z SFP MSA, do których można uzyskać dostęp poprzez adres A0h za pośrednictwem 2-przewodowego protokołu szeregowego CMOS EEPROM. Dostęp do fizycznego IC można również uzyskać przez dwuprzewodową magistralę szeregową pod adresem A0h. Wkładka SFP RJ45 jest kompatybilna z większością gigabitowych portów SFP znajdujących się w urządzeniach sieciowych. Obudowa modułu SFP Ethernet wykonana w całości z metalu sprawia, że urządzenie charakteryzuje się niskim EMI. Prezentowana wkładka przeznaczona jest dla urządzeń HP/Aruba.

- Dwukierunkowe łącza danych o szybkości transmisji danych do 1,25 Gb/s
- Podłączanie modułu SFP bez potrzeby wyłączania urządzenia
- Szeroki zakres temperatur obudowy wynoszący od 0°C do 70°C
- W pełni metalowa obudowa dla niskiego EMI
- Niskie rozproszenie mocy, typowo 1,05 W
- Kompaktowy zespół złączy RJ-45
- Dostęp do IC warstwy fizycznej poprzez dwuprzewodową magistralę szeregową
- Praca 1000BASE-T w systemach hosta z interfejsem SERDES
- Zgodność 10/100/1000 Mbps w systemach hosta z interfejsem SGMII
- Kompatybilność z HP/Aruba