

Moduł SFP 1.25G LC/UPC 1310nm 20km single mode

Cena brutto	**35,99 zł**
Cena netto	**29,26 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0002183**
Kod producenta	**EX.2183**
Kod EAN	**5902560362183**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C do 70°C (standardowy) -40°C do 85°C (przemysłowy)**
Pozostałe parametry	**Złącze wyjściowe: LC Rodzaj dupleksu: Fizyczny (dwa włókna) Certyfikaty: RoHS Cyfrowe Monitorowanie Diagnostyczne (DDM) Obsługiwane produkty: SONET OC-24-LR-1 Segment HP: Enterprise Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1310 nm**
Zasięg SFP	**20 km**

Opis produktu

Jednomodowy moduł optyczny SFP 1.25G 1310nm 20km SM DDM

Światłowodowy moduł Extralink SFP 1.25G 1310NM jest jednomodową wkładką SFP przeznaczoną do transmisji danych z prędkością do 1.25 Gbps. Oferuje zasięg transmisji danych do 20 km. Jednomodowy moduł SFP charakteryzuje się kompatybilnością z SONET OC-24-LR-1 i z dyrektywą RoHS. Posiada złącze wyjściowe LC. Cyfrowy monitoring diagnostyczny pozwala na kalibrację zewnętrzną oraz wewnętrzną. Wkładkę SFP 1.25G można stosować w Gigabit Ethernecie, kanałach światłowodowych, interfejsach switch-to-switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer oraz innych systemach transmisji optycznej. Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DDM może służyć jako zamiennik dla SFP MikroTik S-31DLC20D.

- Podwójna szybkość transmisji danych: 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem SC/LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny: kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V