Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/modul-sfp-1-25g-lc-upc-1550nm-80km-single-mode-p-264671.html



Moduł SFP 1.25G LC/UPC 1550nm 80km single mode

Cena brutto	**72,99 zł**
Cena netto	**59,34 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0008024**
Kod producenta	**EX.8024**
Kod EAN	**5902560368024**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C~70°C (standardowa); -20°C~85°C (rozszerzona) Temperatura przechowywania: -40°C~85°C Zakres wilgotności względnej: 5% - 85%**
Pozostałe parametry	**Złącze wyjściowe: LC Rodzaj dupleksu: Fizyczny (dwa włókna) Napięcie zasilania: 3.13~3.47 V (optymalne 3.3 V) Prąd zasilania: Maks. 300 mA Charakterystyka optyczna - nadajnik Centralna długość fali (wysyłanie): 1480~1580 nm (typowo 1550 nm) Szerokość widm**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1550 nm**
Zasięg SFP	**80 km**

Opis produktu

Wydajny moduł Extralink SFP 1.25G 1550NM 80KM SM DDM LC DX

Moduł Extralink SFP 1.25G 1550NM to wydajna, ekonomiczna wkładka optyczna SFP obsługująca transmisję danych z szybkością 1,25 Gb/s, z zasięgiem do 80 km przy użyciu SMF. Jednomodowy moduł SFP jest wyposażony w fotodetektor PIN oraz laser DFB wykorzystujący fale o długości 1550 nm. Urządzenie Extralink SFP 1.25G 1550NM posiada złącze wyjściowe duplex LC, jest zgodne ze standardami SFP MSA i SFF-8472 oraz z dyrektywą RoHS.

- Szybkość transmisji danych wynosząca 1,25 Gb/s
- Laser DFB 1550nm i fotodetektor PIN do transmisji na odległość 80 km
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem duplex LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V