

Moduł SFP 1.25G SFP RJ45 100/1000BASE-T

Cena brutto	**102,99 zł**
Cena netto	**83,73 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0002251**
Kod producenta	**EX.2251**
Kod EAN	**5902560362251**
Gwarancja	**24 mc.**
Zasięg SFP	**100 m**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura obudowy podczas pracy: 0°C do 70°C**
Pozostałe parametry	**Port: SFP 1000 BASE-T 1 Gbps RJ-45 Okablowanie portu: UTP/STP kat. 5 Rozproszenie mocy: 1,05 W Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS Certyfikaty: FCC**

Opis produktu

Ekonomiczny moduł SFP RJ45 1.25G 100M firmy Extralink

Moduł Extralink SFP RJ45 o przepustowości 1000 Mb/s to wydajne i ekonomiczne urządzenie zgodne ze standardami Gigabit Ethernet i 1000-BASE-T określonymi poprzez normy IEEE 802. 3-2002 i IEEE 802.3ab. Wkładka SFP RJ45 obsługuje szybkość transmisji danych wynoszącą 1000 Mb/s w odległości do 100 metrów dla kabla Ethernet kategorii 5 oraz łącza danych full duplex o przepustowości 1000 Mb/s z 5-poziomową modulacją amplitudy impulsów (PAM). Wszystkie cztery pary w kablu są używane z symboliczną szybkością 250 Mbps na każdą parę. Extralink SFP RJ45 dostarcza standardowe informacje o identyfikatorze szeregowym zgodne z SFP MSA, do których można uzyskać dostęp z adresem A0h za pośrednictwem 2-przewodowego protokołu szeregowego CMOS EEPROM. Dostęp do fizycznego IC można również uzyskać przez dwuprzewodową magistralę szeregową pod adresem A0h. Moduł SFP RJ45 jest kompatybilny z większością gigabitowych portów SFP znajdujących się w urządzeniach sieciowych. Urządzenie posiada w pełni metalową obudowę, a dzięki temu niski współczynnik EMI.

- Dwukierunkowe łącza danych o szybkości transmisji danych do 1,25 Gb/s
- Podłączanie modułu SFP bez potrzeby wyłączania urządzenia
- Szeroki zakres temperatur obudowy (0°C do 70°C)
- W pełni metalowa obudowa zapewniająca niski współczynnik EMI
- Niskie rozproszenie mocy (typowo 1,05 W)
- Kompaktowy zespół złączy RJ-45
- Dostęp do IC warstwy fizycznej poprzez dwuprzewodową magistralę szeregową
- Praca 1000 BASE-T w systemach hosta z interfejsem SERDES
- Zgodność 10/100/1000 Mbps w systemach hosta z interfejsem SGMII