

modul SFP-SX-D MM (LC) 91-010-204001B

Cena brutto	**198,99 zł**
Cena netto	**161,78 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXFWOM01**
Kod producenta	**91-010-204001B**
Kod EAN	**4718937510344**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**

Opis produktu

Transceiver 1000Base-SX SFP

Wydajna i elastyczna łączność gigabitowa

Transceiver SFP-SX firmy ZyXEL, zapewnia wysoką wydajność, umożliwiając transfer danych w standardzie full duplex Gigabit oraz elastyczność - dzięki funkcji Hot Pluggable, można go zainstalować we włączonym urządzeniu.

Mały rozmiar i wyosoka gęstość portów

Kompaktowo zaprojektowane, transceivery firmy ZyXEL zapewniają wysoką gęstość portów. Dla przykładu: switch GS-3012F zapewnia do 12. połączeń światłowodowych, a wszystkie porty usytuowane są maksymalnie blisko siebie.

Standardy przemysłowe

Transceiver SFP firmy ZyXEL, jest zgodny ze standardami IEEE 802.3z oraz SFP MSA, zapewniając kompatybilność działania z urządzeniami innych producentów.

Specyfikacja techniczna:

Główne cechy

- Prędkość gigabitowa i elastyczność
- Podłączanie do pracującego urządzenia funkcja Hot-pluggable
- Kompaktowy rozmiar i wysoka gęstość portów
- Zgodność ze standardami 802.3z , SFP MSA (Multi-Source Agreement)
- Zasilanie +3.3V
- Niska stratność mocy

Wymiary

- 56(Szer) x 13.4(Gł) x 12.46(Wys) mm

Czułość odbiornika optycznego

- -17 dBm

Długość fali

- 850nm

Złącze

- LC

Zasięg transmisji według standardów

- 62.5um MMF: 220 m
- 50um MMF: 550 m

Zakres pracy

- Pobór zasilania: 3.15~3.45 V
- Max pobór prądu: 300mA

Certyfikaty bezpieczeństwa

- Class 1 Laser
- Zgodność z 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11
- CSA
- TUV

Warunki użytkowania

- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Temperatura przechwoywania: -40°C ~ 85°C
- Wilgotność: 5% - 95%