Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/modul-sfp1-25g-cwdm-1570nm-single-40km-lc-p-264683.html



Moduł SFP1.25G CWDM 1570nm single 40km LC

Cena brutto	**196,99 zł**
Cena netto	**160,15 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSOM0013629**
Kod producenta	**EX.13629**
Kod EAN	**5903148913629**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ (długość fali) SFP	**1570 nm**
Zasięg SFP	**40 km**
Standard SFP	**SFP**
Max. prędkość przesyłu	**1.25**
Rodzaj światłowodu	**Single-mode**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura obudowy podczas pracy: 0 do 70°C**
Pozostałe parametry	**Prędkość transmisji: do 1.25Gbps Dystans: do 40km Typ: SFP Złącze wyjściowe: LC Rodzaj transmisji: Single-Mode Rodzaj dupleksu: CWDM Napięcie zasilania: 3.15~3.45V (optymalnie 3.3V) Prąd zasilania: max. 290mA Charakterystyka optyczna Średnia moc wyjściowa**

Opis produktu

Ekonomiczny moduł SFP CWDM 1.25G 1570NM SM 40KM LC DDM

Moduł optyczny Extralink SFP CWDM 1.25G 1570NM to jednomodowa wkładka SFP, zaprojektowana do szeregowej transmisji danych optycznych. Transiwer pozwala na przesył danych z szybkością do 1.25Gbps na odległość do 40km. Moduł optyczny SFP CWDM jest wyposażony w złącze wyjściowe LC. Cechuje się małym poborem mocy. Światłowodowy moduł Extralink SFP CWDM 1.25G posiada certyfikat bezpieczeństwa laserowego klasy 1 oraz jest zgodny z SFF-8472.

- Przepustowość danych do 1,25Gbp
- Transmisja laserowa CWDM DFB
- Transmisja do 40KM na SMF
- Zgodny z SFF-8472
- Zasilanie 3.3V
- Temperatura pracy od 0 do 70°C
- Złącze Duplex LC
- Certyfikat klasy 1 bezpieczeństwa laserowego
- Niski pobór mocy