Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/modul-sfp28-25g-wdm-para-p-264708.html

# Moduł SFP28 25G WDM para



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **516,99 zł** |
| Cena netto | **420,32 zł** |
| Numer katalogowy | **NUEXTSOM0016538** |
| Kod producenta | **EX.16538** |
| Kod EAN | **5903148916538** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Typ (długość fali) SFP | **1270 nm** |
| Zasięg SFP | **10 km** |
| Standard SFP | **SFP28** |
| Max. prędkość przesyłu | **25** |
| Rodzaj światłowodu | **Single-mode** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura obudowy podczas pracy: Od 0°C do 70°C** |
| Pozostałe parametry | **Złącze wyjściowe: LC Rodzaj dupleksu: Falowy (WDM)** |

## Opis produktu

**Moduł SFP28 25G WDM 1270/1330NM SM LC 10km - para**

Ekonomiczny moduł SFP28 25GExtralink SFP28 25G to ekonomiczny moduł zgodny ze standardami Gigabit Ethernet i 1000-BASE-T określonymi w normie IEEE 802.3cc, który obsługuje przepływność do 25.78 Gb/s. Przeznaczony jest do stosowania z kablem Ethernet kategorii 5 na odległość wynoszącą maksymalnie 10 km. Konstrukcje transceiverów są zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności i opłacalności, aby dostarczyć Klientom najlepsze rozwiązania dla jednopasmowych łączy optycznych 25 Gb/s. Wkładka SFP28 cechuje się bardzo niskim poborem mocy, który wynosi nie więcej niż 1.5 W oraz zakresem temperatury pracy od 0°C do 70°C.

- Obsługuje przepływność do 25.78 Gb/s
- Zgodny z IEEE 802.3cc
- Cyfrowy interfejs monitora diagnostycznego z SFF-8472
- 1310 nm przetwornik DFB
- Połączenia SMF 10 km
- Wysoki margines transmisji
- Niski pobór mocy
- Pojedyncze źródło zasilania 3.3 V
- Zakres temperatury pracy od 0°C do 70°C