

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/modul-uacc-om-sm-1g-s-2-modul-przekaznikow-sieciowych-1250-mbit-s-sfp-p-351402.html>



## Moduł UACC-OM-SM-1G-S-2 moduł przekazników sieciowych 1250 Mbit/s SFP

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Cena brutto            | <b>115,99 zł</b>         |
| Cena netto             | <b>94,30 zł</b>          |
| Numer katalogowy       | <b>NUUBQSOM000006A</b>   |
| Kod producenta         | <b>UACC-OM-SM-1G-S-2</b> |
| Kod EAN                | <b>810010076984</b>      |
| Uwaga                  | <b>CE+WEEE</b>           |
| Gwarancja              | <b>24 mc.</b>            |
| Typ (długość fali) SFP | <b>1550 nm</b>           |
| Zasięg SFP             | <b>3 km</b>              |
| Standard SFP           | <b>SFP</b>               |
| Max. prędkość przesyłu | <b>1</b>                 |
| Rodzaj światłowodu     | <b>Single-mode</b>       |
| Akcesoria w zestawie   | <b>2 x Moduł</b>         |

### Opis produktu

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S to jednomodowy, simpleksowy, światłowodowy moduł nadawczo-odbiorczy. Dwukierunkowy moduł optyczny SFP 1 Gb/s to simpleksowy transceiver, który zapewnia prędkość do 1.25 Gb/s na odległość do 3km. Wersja BiDi (BiDirectional) została zaprojektowana w celu wykorzystania istniejącej infrastruktury. W przypadku użycia wersji BiDi należy stosować parę modułów, jako że para używa dwóch różnych długości fali dla transmisji dwukierunkowej po jednym włóknie światłowodowym (osobna długość dla każdego kierunku).

Moduły SFP oferowane przez Ubiquiti zostały stworzone dla światłowodowych połączeń pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w gniazda SFP.

Najważniejsze cechy:

- Single-Mode Fiber
- 1x złącze LC
- Długość fali TX 1310/1550nm
- Długość fali RX 1310/1550nm
- Prędkość transmisji 1 Gbps SFP
- Długość połączenia 3km
- W zestawie 2 sztuki