

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/moduly-sfp-1-25g-sfp-wdm-1310-1550nm-20km-p-264669.html>

Moduły SFP 1.25G SFP WDM 1310/1550nm 20km



Cena brutto	55,99 zł
Cena netto	45,52 zł
Numer katalogowy	NUEXTSOM0006204
Kod producenta	EX.6204
Kod EAN	5902560366204
Gwarancja	24 mc.
Typ (długość fali) SFP	1310 nm
Zasięg SFP	20 km
Standard SFP	SFP
Max. prędkość przesyłu	1.25
Rodzaj światłowodu	Single-mode
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza obudowy: 0°C do 70°C (standard) -40°C do 85°C (przemysłowa)
Pozostałe parametry	Złącze wyjściowe: LC Rodzaj dupleksu: Falowy (WDM) Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS Certyfikaty: FCC

Opis produktu

Wydajna para modułów SFP 1.25G BIDI 1310/1550nm 20km LC DDM

Transceivery optyczne Extralink SFP 1.25G to wysokowydajne, ekonomiczne, światłowodowe moduły SFP jednomodowe obsługujące szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,0625 Gbps i zasięg transmisji do 20 km z SMF. Do transmisji światłowodowej wykorzystują włókno jednomodowe. Extralink SFP 1.25 G pracuje na fali przemiennej (Tx=1310 nm, Rx=1550 nm). Moduł optyczny SFP 1.25 G składa się z trzech sekcji: nadajnika laserowego FP, fotodiody PIN zintegrowanej z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU. Wszystkie jednomodowe wkładki SFP spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa lasera klasy I.

Jednomodowe wkładki SFP o szerokim zastosowaniu

Moduły optyczne SFP 1.25 G stosowane są w kanałach światłowodowych, Gigabit Ethernetie, interfejsach switch to switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer i innych systemach transmisji optycznej.

- Szybkość transmisji danych 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1
- Kompatybilność z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V